ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը` 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկե խցաններով: Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ` առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով` դեպի վերև 70 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Առա քումը և տ ե ղ ա դրումը` ըստ պ ատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	В соответствии со стандартами ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020: Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из четырехугольных металлических трубок (30 x 30 x 2,0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1200 x 600 x 830 мм. Стол имеет два железных ряда: первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм: Столешница и столешницы облицованы столешницей из нержавеющей стали марки 18/10 AISI 304 толщиной 1,8 - 2,1 мм, три стороны столешницы лицевой стороной вниз должны быть загнуты на 30 мм, а задняя сторона с закругленным краем должна быть обращена вверх на 70 мм. Стойки крепятся (прилегают) к четырехугольным металлическим трубкам (30 x 30 x 2,0 мм), Соединенным по кругу, с углами, Соединенными пайкой под углом 45 градусов: Паяные швы должны быть обработаны, отполированы: Каркас и ножки стола должны быть полностью покрыты водостойкой краской серебристого цвета.: По обеим сторонам стола должны быть две металлические вешалки.: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.