

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
19	<p>Չգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթածող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Առա քումը՝ ըստ պատվի րատուի նե րկա յ ա ցրած վայրի, կա տար վում է մատ ակա ր արի միջոցն երի հաշվին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷՍՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
19	<p>Шкаф-купе полностью (за исключением задней части) должен быть изготовлен из ламинированного полиэтилена толщиной 18 мм с внешними размерами 820 x 450 x 2000 мм (Д x X X в).: Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, из которой на расстоянии 60 мм снизу выступа на ¾ дюйма хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы из PTS толщиной 18 мм. Каждая из дверей крепится на 3 петли каждая. Двери должны иметь металлические овальные ручки. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости-пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть сделан из ламинированной плиты из древесного волокна толщиной 4 мм (DVP) и того же цвета, что и PHTS.: Шкаф должен иметь ножки в форме круга по всему периметру, к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета толщиной 8 мм: Наружные размеры прямоугольной опоры, представляющей собой ножки, расположенные снизу, составляют 800 x 420 x 100 мм (Д x X X В), к торцам краев секции, касающейся пола, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм: Доставка и установка в соответствии с местом, указанным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика.</p>