

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        | տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը |  |
| 51                 | -                     | -                   | -       | -                      | <p>Նձրևացնող հարմարանքը կազմված է հիմնական մասից ջրի ճնշման ազդեցության տակ վեր բարձրացող ձողից, ամբողջովին կլոր և երկար: Գործարանային, տեղադրված գտիչով, 2-րդ գտիչի տեղադրման տեղով, ստուգիչ փական ավելացնելու հնարավորությամբ: Ջրման անկյունը 0օ-ից 360օ Անձրևացման շառավիղը առնվազն 1,8մետր (2.1 բար ճնշման դեպքում), Անձրևացման հետագիծը 0 աստիճան: Աշխատանքային ճնշումը 1,4 - 4,8 բար, Չափսերը - երկարությունը բացված ժամանակ -</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>18 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 3 սմ, մուտքը - 1/2" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 51         | -                      | -             | -     | -                          | Дождевое устройство состоит из стержня, поднимающегося из основной части под действием давления воды, полностью круглого и длинного. С заводским фильтром, с местом для установки 2-го фильтра, с возможностью установки обратного клапана. Угол полива от 0° до 360°. Радиус дождя не менее 1,8 метра (при давлении 2,1 бар), траектория дождя 0 градусов. Рабочее давление 1,4 - 4,8 бар, Габаритные размеры - длина в открытом состоянии - 18 см, длина поднимающейся части |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>разбрызгивателя - 10 см, диаметр раскрытия - 3 см, входное отверстие - 1/2" Изделие должно быть новым, неиспользованным и без повреждений. :</p> <p>Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|