

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 92 | - | - | - | -- | <p>Ռոտորային ջրցան: ջրման անկյունը 50-360 աստիճան, գործարանային տեղադրված ռետինե կապարիչով, արտահոսքի ստուգիչ փականով: ջրման անկյան ավտոմատ վերականգնում-գլխիկը սխալ պտտելու դեպքում: Անկյունով և ամբողջ շրջան ջրելու հնարավորություն մեկ մոդելում : FloStop տեխնոլոգիա դադարեցնել ջրի մատակարարումը ջրցանին: Գլխիկների քանակը - 12 հատ- Գլխիկի հետագիծը 8 հատը - 25 աստիճան, 4 հատը - 13 աստիճան : Ջրման շառավիղը - 4.9- ից 14.0</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մետր: Հոսքը - 1.2-ից 53.8 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Չափսերը - երկարություն - 19 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 4.5 սմ, մուտքը - 3/4" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦХЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 92 | - | - | - | - | Роторный разбрызгиватель. Угол полива 50-360 градусов, с заводской резиновой крышкой, обратным клапаном протечек, автоматическое восстановление угла полива - при неправильном вращении головки. Возможность углового и полного кругового полива в одной модели. Технология FloStop для прекращения подачи воды в спринклер. Количество головок - 12 штук - Траектория движения головки 8 штук - 25 градусов, 4 штуки - 13 градусов. Радиус полива - от 4,9 до 14,0 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>метров. Расход - от 1,2 до 53,8 л/мин. Рабочее давление от 1,4 до 7,0 бар. Габаритные размеры - длина - 19 см, длина поднимающейся части разбрызгивателя - 10 см, диаметр открытого отверстия - 4,5 см, входное отверстие - 3/4". Изделие должно быть новым, неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и обращение с изделием разрешены. осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|---|