

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեյդ. Թու Մեյք ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | BR861085 | B-SAFETY GmbH | <p>Անվտանգ աչքի ցնցուղ երկու ցողացող բարձր արդյունավետությամբ ցողացիրների գլխիկներով՝ 45° անկյունով, ռետինե պաշտպանությամբ և ծալովի մեխանիզմով հերմետիկ ծածկով: Ինտեգրված ավտոմատ հոսքի կարգավորիչ 14 լ/րոպե: DVGW փորձարկված և հաստատված: Ակրեդիտավորված DIN EN 15154-1:2006, DIN 15154-5:2019 և ANSI Z 358.1-2014: Մարմնի ցնցուղը ամրացվում է պատին, վերևում, Կայուն կառուցվածք՝ ամուր փողային մարմնի շնորհիվ Քիմիական դիմացկուն փոշեներկ Ջրի միացում $\frac{3}{4}$" , 625 մմ Ձողածող՝ պատրաստված պողպատից, փոշիապատ, երկարությունը 700 մմ Ինտեգրված ավտոմատ հոսքի կարգավորիչ 50 լ/րոպե ստանդարտ ցողման ձևի համար 1,5-ից 3 բար հոսքի ճնշման սահմանված աշխատանքային միջակայքում, Փականները չեն փակվում ինքնուրույն Կաչուն տեղեկատվական պիտակ՝ մարմնի և աչքի ցնցուղի համար, առնվազն 150 x 150 մմ: Ընկերությունը՝ B-SAFETY GmbH Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով</p> |

մատակարարման ամբողջ ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЭЙД ТУ МЭЙК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-ЕЦХЦТЗР-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|----------------------------|--|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | BR861085 | B-SAFETY GmbH | Безопасный душ для глаз с двумя высокопроизводительными распылительными головками с широким распылением, расположенными под углом 45°, с резиновой защитой и плотно закрывающейся пылезащитной крышкой со складным механизмом. Встроенный автоматический регулятор расхода 14 л/мин. Протестировано и одобрено DVGW. Акк. согласно DIN EN 15154-1:2006, DIN 15154-5:2019 и ANSI Z 358.1-2014. Применение через настенный фланец, линия подачи для поверхностного монтажа Стабильная конструкция благодаря прочному латунному корпусу Химически стойкое порошковое покрытие Подключение воды Внутренняя резьба 3/4" Вылет 625 мм Тяга из стали, с порошковым покрытием, длина 700 мм. Встроенный автоматический регулятор расхода 50 л/мин для стандартной формы распыла при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 3 бар. Клапаны не самозакрывающиеся Наклейка с информацией для душа и глаз, 150 x 150 мм. B-SAFETY GmbH. Товар должен быть новым, неиспользованным, в |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки |
|--|--|--|--|