

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Դիվի կահույք ՍՊԸ	<p>Երկհարկանի մահճակալ - Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 90*190: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ առնվազն 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը լինի գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից առնվազն 24 սմ/: Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է իրար միասան 3,5*3,5սմ չափսի փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միասան աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները պետք է կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները՝ առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտերից, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ, ներքնակների տակ զգված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվի մեջտեղից անցնող 20*20սմ երկաթե գոտու վրա, որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Ներքնակը՝ առնվազն 90x190սմ չափսերի, հիմքը՝անհատական զսպանակային</p>

համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար, անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հոլլկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120կգ՝ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ առնվազն 21սմ: Գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից առնվազն 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2-րդ հարկերի առնվազն 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահչակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից՝ գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարեր՝ ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /акант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /акант/: Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: Առաքումը ըստ պահանջված քանակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	Диви кауйк	Двухъярусная кровать - Кровать должна быть изготовлена из ламината или NDF толщиной не менее 18 мм. Высота кровати на первом этаже от Земли: не менее 20 см, расстояние между двумя этажами: не менее 50 см. Должен быть деревянный /3,5*3,5/ размеры лестницы: не менее 110*43 см, хорошо обработаны и покрыты лаком /высота первой ступени должна составлять не менее 10 см от Земли, а расстояние между ступенями не менее 24 см/. С одной стороны, на втором этаже они должны быть соединены хорошо обработанным и лакированным деревянным стержнем размером 3,5*3,5 см, а с другой стороны деревянный стержень, выходящий из петли, должен быть соединен с лестничной площадкой с помощью болт-шуруп. Углы в верхней части шнурков должны быть загнуты и закрыты резиновой липкой лентой. Ремни безопасности из слоев ламината толщиной не менее 18 мм и шириной не менее 20 см, которые имеют волнистый вид с глубиной волны не менее 5 см., под матрасы должен быть брошен полный DSP толщиной не менее 20 мм, который опирается на железный ремень 20*20 см, проходящий посередине, который должен быть прикреплен к ремням безопасности металлическими пластинами и болтами, а также к деталям, прикрепленным к шнуркам. Матрас размером не менее 90x190 см, основание-индивидуальная пружинная

система, губка для боковой прочности, независимые пружины покрыты теплоизоляционным слоем, губка с обеих сторон, ткань вяжем холлконом, бортики жаккардовой спонжем, грузоподъемность: не менее 120 кг на одно спальное место, высота: не менее 21 см. Согласовать цвет или цветовые сочетания с заказчиком. Высота грядки не менее 165 см над землей. Высота ребер 1-го и 2-го этажей не менее 44 см. Нерезинированные части деталей ламината должны быть окантованы ПВХ / ПВХ-04 мм/. Высота матрасов не менее 15 см, длина и ширина в соответствии с размерами кровати, содержимое из высококачественного синтепона, наматрасники из хлопчатобумажной ткани, цвет согласован с заказчиком. Матрасы должны иметь точечные швы по длине и ширине. Все детали конструкции кровати собраны деревянными стружками / шкант / с небольшими вставляемыми деталями /минификс/ / 2 шт. сбоку от одного минификс / шкант/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка в соответствии с местом, предложенным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика. Гарантийное обслуживание: не менее 2 лет. Доставка в соответствии с требуемым количеством: