

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Զի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ITC, Hikvision	Guangdong Baolun Electronics Co., Ltd Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.,	6 գոտիանի թվային ձայնային ուժեղարար/ աուդիոմիքսեր 6-գոտի բազմաֆունկցիոնալ միքսերային հզոր ուժեղացուցիչ, * 4 ալիքով խոսափող և 2 գծային մուտք, բասը կարող են կառավարվել առանձին: * Mic1- 4 ներկառուցված 48 Վ ֆանտոմային սնուցման աղբյուր, և անջատիչը կարող է ինքնուրույն կառավարվել: * Աջակցում է 1-ալիքով հեռակառավարվող խոսափողի մուտքագրմանը, որը կարող է միացված լինել 6 հեռավոր գոտու խոսափողներին՝ հեռակառավարման գոտու ելքի համար: * Աջակցում է 1-ալիքով EMC վթարային ահազանգի աուդիո ազդանշանի մուտքագրման ինտերֆեյսին, ամենաբարձր առաջնահերթությամբ: * Աջակցում է 1-ալիքով TEL հեռախոսի աուդիո մուտքագրման ինտերֆեյսին, և ձայնը կարող է ճշգրտվել: * Կարգավորում է MP3 հեռակառավարման վահանակը, աջակցում է անջատման հիշողության գործառնություն և MIC ձայնագրման գործառնություն: * MP3 ֆունկցիայի մոդուլով, LCD էկրան, աջակցում է տարբեր ֆայլերի ձևաչափերի նվազարկումը USB սկավառակի վրա, ինչպիսիք են MP3, WMA, APE, FLAC, WAV և AAC; TF քարտով, աջակցում է

բջջային հեռախոսի Bluetooth գործառնություն և կարող է ցուցադրել երգերի անունները: * Ինտեգրված bluetooth մոդուլ, աջակցում է երաժշտություն նվագարկել բջջային հեռախոսի Bluetooth-ի միջոցով: * Ինտեգրված լարող մոդուլ FM ռադիո պորտով: * Աջակցում է 6 գոտու ելքին, մշտական լարման 100 Վ ելքին, յուրաքանչյուր գոտու ծավալը կարող է ինքնուրույն կարգավորվել: * Մշտական լարման ելք՝ 70V, 100V, գնահատված դիմադրության ելք՝ 4-16 Օ: * Աջակցում է 1-ալիքային գծի ելքին և կարող է միացված լինել ձայնագրման կամ ձայնի ամրապնդման պրոցեսորի հետ: * Ներկառուցված զանգ, ընտրովի հնչերանգ՝ 4 և 2 տոն (ներկառուցված), ազդանշանային գեներատոր: * Երբ ներկառուցված տազնապի գեներատորը գործարկվի, անջատեք ֆոնային երաժշտությունը, 6 գոտու ելքը ինքնաբերաբար կմիանա, իսկ առավելագույն ելքային ձայնի ֆունկցիան ստիպված լինել անջատել: * Մի շարք ցուցիչ լույսեր (ազդանշան, տանիքի վերին մասը, LED ցուցիչը պաշտպանելու համար) * Օդափոխիչի բռնի հովացման կառուցվածքի օգտագործումը, որը թույլ է տալիս մեքենային երկար ժամանակ աշխատել: * Կան 5 առաջնահերթ գործառնություններ: * Առաջին մակարդակի EMC առաջնահերթությունը: EMC տազնապի ազդանշանը մուտքագրելիս ձայնի ամբողջ աղբյուրը կանջատվի, և 6 ալիք բաժանման ելքը ինքնաբերաբար կբացվի: * Երկրորդ մակարդակ. TEL/REM MIC-ը գերազանցում է MIC1-4, LINE1-2 և զանգի ազդանշանը: * Երրորդ մակարդակ. ներկառուցված տազնապի գեներատորի անջատման զանգի ձայնը, MIC1-4, LINE1-2, 6 միջնորմների ելքը ինքնաբերաբար կբացվի: * Չորրորդ մակարդակ. ներկառուցված զանգի տոնի անտեսում MIC1-4, LINE1-2: * Հինգերորդ մակարդակ. ներկառուցված MIC1-ի հաղթահարում MIC2-4, LINE1-2: * Աջակցում է սպասման էլեկտրամատակարարմանը 24 Վ առանց հետաձգման միացման գործառնության, ընտրովի: * Այն ունի հոսանքի տատանումների պաշտպանության, գերլարման պաշտպանության և լարման տակ պաշտպանելու գործառնություն: Հզորությունը՝ 500W, յուրաքանչյուր ալիքի

համար՝ 85W Հաճախականությունը՝ 80Hz~16KHz Խոսափողի մուտքի
հաճախականությունը՝ 80Hz~16KHz Տոնի կարգավորումը՝ +/- 10դԲ
Մուտքումը՝ ~110V/60Hz or ~230V/50Hz & DC 24V Հոսանքի սպառումը՝ 750W
Բարրձախոս պատին ամրացնելու համար, ուղանկյունաձև Հզորությունը՝
5W, 10W, 20W, 40W, @100V; 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W, @70V Մուտքային
լարումը՝ 70V/100V/8Ω SPL(1W/1M) 94 դԲ Հաճախականությունը՝ 120-18ԿՀց
Չափսերը՝ 298*215*225մմ Բարրձախոս առաստաղին ամրանելու համար,
շրջանաձև Առաստաղի գերցածր ձայնային ներսի բարձրախոս
Հզորությունը՝ 3.8W, 7.5W, 15W, 30W, 60W, @100V; 1.9W, 3.8W, 7.5W, 15W,
30W, @70V Մուտքային լարումը՝ 70V/100V/8Ω SPL(1W/1M)- 90 դԲ
Հաճախականությունը՝ 60-2ԿՀց Չափսերը՝ 280*180մմ Տրամագիծը՝ 250մմ
Ընդունիչը: Հավաքածուն կազմված է՝ 1 հատ ձեռքի /handheld/ գրչաձև
խոսափող, 1 հատ ընդունիչ /receiver/: Աշխատանքի հաճախականությունը՝
600-700 ՄՀց լայնաշերտ FM, ալիքների քանակը՝ 200, ալիքների ինտերվալը՝
250ՄՀց, դինամիկ տիրույթ՝ 80dB, առավելագույն շեղում $\pm$ 35KHz, ձայնի
հաճախականություն՝ 30-12KHz, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 100մ,
ալեհավաքի հասանելիություն՝ BNC / 50Ω, Max ելքի մակարդակը՝ 12-32dBV,
DC 12 1 A: Խոսափողը Ելքային հզորությունը՝ 10դԲմ, դիկրետ զսպումը՝
-60դԲ, 2 AAA տիպի մարտկոց, անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը՝ 6 ժամ
Տեսակը՝ /Wire-Less/ եղանակով աշխատող խոսափողերի հավաքածու:
Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար, սեղանին դրվող /tabletop/, ճկուն
գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/:
Աշխատանքային հաճախականության տիրույթները՝ 470-510 MHz, 540-590
MHz, 640-690MHz կամ 740-790MHz: Կանալների քանակը՝ 600: Կանալների
ինտերվալը՝ 250 ԿՀց: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ 90Դբ:
Հաճախականությունների /կանալների/ ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես
Էլ ԻԿ /Infra Red/ալտոմատ եղանակով/, համապատասխան տարածքում
լավագույն ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն:
Բալանսավորված առանձին 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք:

Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները. ճկուն գլխիկ, գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ բաց կապույտ գույնի, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ /գունային ինդիկացիայով/, դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի /CH/ համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/, ձայնի ուժգնության կարգավորիչ, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի հաղորդիչ, արտաքին DC-12v սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. ալեհավաք՝ 8 հատ, ալեհավաքների վրա նշված են համապատասխան հաճախականության տիրույթները, դիսպլեյ՝ 8 հատ, որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողների աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի ընդունիչ, կանալների ընտրման ստեղծեր, ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ: Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240V: Ադապտեր 220V AC - 12V DC: Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5V /3 հատ AA տեսակի մարտկոց/: Վեր - տեսախցիկ Նախատեսված է բարձրորակ պատկերներ տրամադրելու համար, ունի ներկառուցված սեղմակ և մոնտաժման տարբերակներ, այնպես որ կարելի լինի օգտագործել տարբեր դիրքերում՝ տեսագրույցի և կոնֆերանսների համար: Համատեղելի է Windows 10 և 7 համակարգերի, ինչպես նաև Android-ի և Linux-ի հետ: Տեսախցիկն ունի 8 մեգապիքսելանոց CMOS մատրիցա, որն աջակցում է Ultra HD 4K թույլտվությունները և 30 կադր/վրկ արագություն: Այլ տեխնիկական տվյալներ. - Մատրիցա՝ 8 MP CMOS - Ազդանշանի փոխանցման ստանդարտ՝ PAL/NTSC - MJPG կադրերի արագություն՝ 3840x2160@30/25fps; 1920x1080@30fps/25fps; 1280x720@30fps/25fps - Բանաձև՝ 3840x2160 - Չգայունություն՝ 0.1 Lux @ (F1.2, AGC միացված) - Էլեկտրոնային կափարիչի արագությունը PAL՝ 1/25 վրկ-ից 1/50,000 վրկ; NTSC՝ 1/30 վ-ից 1/50,000 վրկ - Ոսպնյակ՝ 3,6 մմ ֆիքսված ոսպնյակ - Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական՝ 81°, ուղղահայաց՝ 50°, անկյունագիծ՝ 90° - Ոսպնյակի ամրացում՝ M8 - Օր/գիշեր ռեժիմ՝

համար՝ 85W Հաճախականությունը՝ 80Hz~16KHz Խոսափողի մուտքի
հաճախականությունը՝ 80Hz~16KHz Տոնի կարգավորումը՝ +/- 10դԲ
Մուտքումը՝ ~110V/60Hz or ~230V/50Hz & DC 24V Հոսանքի սպառումը՝ 750W
Բարրձախոս պատին ամրացնելու համար, ուղանկյունաձև Հզորությունը՝
5W, 10W, 20W, 40W, @100V; 2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W, @70V Մուտքային
լարումը՝ 70V/100V/8Ω SPL(1W/1M) 94 դԲ Հաճախականությունը՝ 120-18ԿՀց
Չափսերը՝ 298*215*225մմ Բարրձախոս առաստաղին ամրանելու համար,
շրջանաձև Առաստաղի գերցածր ձայնային ներսի բարձրախոս
Հզորությունը՝ 3.8W, 7.5W, 15W, 30W, 60W, @100V; 1.9W, 3.8W, 7.5W, 15W,
30W, @70V Մուտքային լարումը՝ 70V/100V/8Ω SPL(1W/1M)- 90 դԲ
Հաճախականությունը՝ 60-2ԿՀց Չափսերը՝ 280*180մմ Տրամագիծը՝ 250մմ
Ընդունիչը: Հավաքածուն կազմված է՝ 1 հատ ձեռքի /handheld/ գրչաձև
խոսափող, 1 հատ ընդունիչ /receiver/: Աշխատանքի հաճախականությունը՝
600-700 ՄՀց լայնաշերտ FM, ալիքների քանակը՝ 200, ալիքների ինտերվալը՝
250ՄՀց, դինամիկ տիրույթ՝ 80dB, առավելագույն շեղում $\pm$ 35KHz, ձայնի
հաճախականություն՝ 30-12KHz, աշխատանքային հեռավորությունը՝ 100մ,
ալեհավաքի հասանելիություն՝ BNC / 50Ω, Max ելքի մակարդակը՝ 12-32dBV,
DC 12 1 A: Խոսափողը Ելքային հզորությունը՝ 10դԲմ, դիկրետ զսպումը՝
-60դԲ, 2 AAA տիպի մարտկոց, անընդմեջ աշխատանքի ժամանակը՝ 6 ժամ
Տեսակը՝ /Wire-Less/ եղանակով աշխատող խոսափողերի հավաքածու:
Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար, սեղանին դրվող /tabletop/, ճկուն
գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/:
Աշխատանքային հաճախականության տիրույթները՝ 470-510 MHz, 540-590
MHz, 640-690MHz կամ 740-790MHz: Կանալների քանակը՝ 600: Կանալների
ինտերվալը՝ 250 ԿՀց: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ 90Դբ:
Հաճախականությունների /կանալների/ ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես
Էլ ԻԿ /Infra Red/ալտոմատ եղանակով/, համապատասխան տարածքում
լավագույն ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն:
Բալանսավորված առանձին 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք:

Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները. ճկուն գլխիկ, գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ բաց կապույտ գույնի, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ /գունային ինդիկացիայով/, դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի /CH/ համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/, ձայնի ուժգնության կարգավորիչ, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի հաղորդիչ, արտաքին DC-12v սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. ալեհավաք՝ 8 հատ, ալեհավաքների վրա նշված են համապատասխան հաճախականության տիրույթները, դիսպլեյ՝ 8 հատ, որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողների աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի ընդունիչ, կանալների ընտրման ստեղծեր, ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ: Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240V: Ադապտեր 220V AC - 12V DC: Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5V /3 հատ AA տեսակի մարտկոց/: Վեր - տեսախցիկ Նախատեսված է բարձրորակ պատկերներ տրամադրելու համար, ունի ներկառուցված սեղմակ և մոնտաժման տարբերակներ, այնպես որ կարելի լինի օգտագործել տարբեր դիրքերում՝ տեսագրույցի և կոնֆերանսների համար: Համատեղելի է Windows 10 և 7 համակարգերի, ինչպես նաև Android-ի և Linux-ի հետ: Տեսախցիկն ունի 8 մեգապիքսելանոց CMOS մատրիցա, որն աջակցում է Ultra HD 4K թույլտվությունները և 30 կադր/վրկ արագություն: Այլ տեխնիկական տվյալներ. - Մատրիցա՝ 8 MP CMOS - Ազդանշանի փոխանցման ստանդարտ՝ PAL/NTSC - MJPG կադրերի արագություն՝ 3840x2160@30/25fps; 1920x1080@30fps/25fps; 1280x720@30fps/25fps - Բանաձև՝ 3840x2160 - Չգայունություն՝ 0.1 Lux @ (F1.2, AGC միացված) - Էլեկտրոնային կափարիչի արագությունը PAL՝ 1/25 վրկ-ից 1/50,000 վրկ; NTSC՝ 1/30 վ-ից 1/50,000 վրկ - Ոսպնյակ՝ 3,6 մմ ֆիքսված ոսպնյակ - Դիտման անկյուն՝ հորիզոնական՝ 81°, ուղղահայաց՝ 50°, անկյունագիծ՝ 90° - Ոսպնյակի ամրացում՝ M8 - Օր/գիշեր ռեժիմ՝

Գունավոր - Հորիզոնական FOV` 79°, Ուղղահայաց FOV` 43°, անկյունագծային FOV` 92° - Մալուխի երկարությունը` 2 մ - Դաշտի խորությունը` 2 մ-ից ∞ - Ինտերֆեյս - Տեսանյութի ելք` USB 2.0 - Աուդիո մուտքագրում. Ներկառուցված խոսափող - Օպերացիոն համակարգ` Windows XP/ 7/10, Android, Linux - Չափերը` 118 x 46,8 x 54,9 մմ - Քաշը` 140 գ Աշխատանքային կայան Պրոցեսորը` Intel® Celeron® Processor J3455 (2M Cache, up to 2.3 GHz), 64 bit, 4 Core; Հիշողությունը` DDR3L, 4GB Գրաֆիկական քարտը` Intel® HD Graphics 500 Օպերացիոն համակարգը` Ubuntu Linux 16.04 2 SATA ինտերֆեյս, 10 SF տարողունակությամբ Կոշտ սկավառակ ընթերցելու հնարավորությամբ Կոշտ սկավառակը ներառված` 2SF, 24/7 ռեիմով աշտանանքի համար, պտտման արագությունը` 5400 պ/ր, չափսը` 3,5" 2 հատ HDMI ինտերֆեյս, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz 1 հատ VGA ինտերֆեյս, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz Աուդիո մուտք/ելք` 1 -ական 3.5մմ աուդիո կոնսեկտորով LAN` 2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface USB ինտերֆեյսը` 6 հատ Ահազանգի մուտք/ելքը` 4/2 Հոսանիք սպառումը` 30Կ Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0 to +45° C Սնուցումը` 100-240 Վ, 50-60Հց Մոնիտոր` LED 24" Էկրանը` TFT-LED տեխնոլոգիայով Էկրանի արյունավետ չափը` 23.8" Կետայնությունը` 1920 x 1080 @ 60 Հց Պայծառությունը` 250կդ/մք Կոնտրաստը` 1000:1 Արձագանքի ժամանակը` 14մվ Գույները` 16.7 միլիոն Դիտման անկյունը` Հորիզոնական 178°, Ուղահայաց 178° Մեկական VGA, HDMI ինտերֆեյսներ Հոսանքի սպառումը` 30Կտ Սնուցումը` 100-240 Վ Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0-ից +40 աստիճան *Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային ապահովման տեղադրումը, կարգաբերումը, ինչպես նաև աշխատակազմի ոսուցումը ամբողջությամբ կատարվում է մատակարարի կողմից: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների համար ներկայացված չափորոշիչները

			նվազագույնն են, եթե սահմանված չեն առավելագույն կամ նվազագույն շեմերը: Ապրանքային նշանի կամ մոդելի առկայության դեպքում կիրառելի են կամ համարժեք բառերը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF):
--	--	--	---