

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Semi Auto Biochemistry Analyzer	INFITEK	BA-SA-100AI	INFITEK CO., LTD	Թեսթերի ցուցակը՝ ALT, AST, ALP, TG, TChol, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Crea, Cl, K, Na, Ca Հայտնաբերման 6 ալիքների երկարություններն են՝ 450, 492, 510, 546, 578, 630 նմ. Առկա է մինչև 70 թեսթի անվանումը և պարամետրերը նախապես ծրագրավորելու հնարավորություն: Անալիտիկ վերլուծական եղանակները՝ վերջնական կետ, կլանում, կինետիկա և ֆիկսված ժամանակ: 7,0" TFT LCD էկրան և աշխատանքային ստեղնաշար, ընտրացանկի կառավարում,

հիվանդանոցի և հիվանդի տեղեկատվության խմբագրման հնարավորություն Ներկառուցված ջերմազգայուն տպիչի առկայություն, թղթի լայնությունը 58սմ: 10000 արդյունքների հիշողություն: Ջերմաստիճանը՝ 25, 30, 37°C և սենյակային ջերմաստիճան: Peltier տարրերի օգտագործումը. Հոսող կյուվետների ծավալը և օպտիկական ուղին՝ 32 μ L, 10 մմ: Ֆոտոմետրիկ միջակայք - 0,0000-4,0000 Abs. Պրոցեսոր - ARM Cortex-A8, 720 ՄՀգ Հիշողություն - DDR2 SDRAM՝ 1 Գբիթ; Ֆլեշ - 256 ՄԲ; Կարող է պահպանել ավելի քան 300 ծրագիր, 200000 արդյունքների հիշողություն: Ինտերֆեյս - 4 USB հոսթ, 1 USB slave, 1 Ethernet պորտ: USB պորտ, ստեղնաշարի, մկնիկի, տպիչի, Ս սկավառակի, շտրիխ կոդերի ընթերցողի և այլնի համար: USB պորտ)՝ համակարգչին միանալու համար (աջակցում է համակարգչի ծրագրային ապահովման կառավարման գործառույթին): Աշխատանքային պայմաններ - Ջերմաստիճանը՝ 10°C~30°C, Խոնավությունը՝

				<p>30%~80%:</p> <p>Արտադրողականությունը՝ մինչև 20 թեստ 1 ժամում: Լույսի աղբյուր՝ Հալոգենային լամպ. 6V/10W, ավտոմատ անջատում:</p> <p>Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240Վ, 50/60 Հց: Աշխատանքային լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, պորտուգալերեն, իսպաներեն, չինարեն: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար վերը նշված Թեսթերի ցուցակում թվարկված բոլոր թեսթերի համար նախատեսված ռեագենտների 200-ական չափաքանակների առկայություն: Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են անալիզատորի լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485; ISO 9001 FDA 10088387</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Александрия Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Semi Auto Biochemistry Analyzer	Инфитек	БА-СА-100АИ	Инфитек Ко., ЛТД	Список тестов: ALT, AST, ALP, TG, TChol, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Crea, Cl, K, Na, Ca 6 длин волн детектирования: 450, 492, 510, 546, 578, 630нм. Наличие возможности предварительно запрограммировать название и параметры т70 теста Аналитические режимы: конечной точки, поглощение 7,0" TFT LCD экран, возможность управление меню, редактирования информации о больнице и пациенте Наличие внутреннего термочувствительного принтера. Память на 10 000

результатов проб. Температура - 25, 30, 37°C и комнатная температура. С помощью элементов Пельтье. Емкость проточной кюветы и оптический путь — 32 мкл, 10 мм. Разрешение - 0,0001 Абс. Фотометрический диапазон - 0,0000-4,0000 Абс. Процессор — ARM Cortex-A8, 720 МГц Память — DDR2 SDRAM: 1 Гбит; Флэш - 256 МБ; Можно сохранить более 300 программ, 200 000 результатов. Интерфейс — 4 USB-хоста, 1 USB-подчиненный, 1 порт Ethernet. USB-порт (хост) для клавиатуры, мыши, принтера, U-диска, считывателя штрих-кода и т. д. USB-порт (ведомый) для подключения к ПК (поддерживает функцию управления программным обеспечением ПК). Условия эксплуатации - Температура: 10°C~30°C, Влажность: 30%~80%. Производительность: не менее чем 20 тестов в час Источник света- Галогенная лампа: 6 В / 10 Вт Электропитание 220 В, 50/60 Гц Язык - русский, английский, португальский, испанский,

				<p>китайский. Комплектация и аксессуары: Наличие реагентов для запуска не менее чем для 200 тестов по каждому из видов тестов перечисленных в Списке тестов. Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языках Прибор новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования Гарантия 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO13485 ; ISO 9001 FDA 10088387</p>
--	--	--	--	---