

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով	"Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ 2 տվիչով Շարժական ուլտրաձայնային համակարգ` առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են` ամբողջությամբ թվային գերլայնաշերտ ճառագայթային ձևափոխիչը, բազմաշերտ զուգահեռ ճառագայթիչը, բազմաշերտ զուգահեռ մշակումը, գույնը, ուղղորդված ուժը և մշակումը, գույնը, ուղղորդված հզորությունը և սպեկտրալ դուպլերը, հյուսվածքն ու մաքուր հակադարձումը` Ներդաշնակ պատկերավորում,

բծերի կրճատում, տարածական լրացում, տրապացոհիդալ պատկերավորում, μScan պատկերի մշակման տեխնոլոգիա

Օգտագործման հատվածները. որովայնային (մեծահասակների, մանկաբուժական, նորածնային), տրանսկրանիալ, կրծքային, սրտային (մեծահասակների, մանկական, նորածնային), անհետաձգելի օգնություն, ընդհանուր պատկերավորում, մկանային-կմախքային համակարգ, մանկաբարձություն/գինեկոլոգիա, փոքր մասեր և անոթներ: Դիսփլեյը. բարձր թողունակության գունավոր LCD ոչ պակաս քան 15"

Սկանավորման մեթոդները. ոչ պակաս քան էլեկտրոնային կոնվեքս էլեկտրոնային գծային

Պատկերավորման ռեժիմներ (ոչ պակաս քան) 2D (B- ռեժիմ), B- ռեժիմի կառավարում, B- ռեժիմով ինքնակարգավորում, M- ռեժիմ և PW / CW, PW / CW դոպլեր, C (գունավոր դոպլեր), THI (ներդաշնակ պատկեր), PHI (մաքուր ներդաշնակ պատկեր), PDI (Power Doppler Imaging), DPDI (Directional Power Doppler Imaging),

TSI (Tissue Specification Imaging),
Widescan (Trapezoid Imaging)

Դիսփլեյի ռեժիմներ (ոչ պակաս քան)

256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B
ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CFM, B + PDI,
B + M, B + PW, B + CFM + PW, B +
PDI + PW, B + CW, B + CFM + CW, B
+ PDI + CW, Widescan Ներդաշնակ

պատկերավորում պատկերների
բոլոր փոխակերպիչների վրա

Յուրաքանչյուր տվիչի և

սկանավորման յուրաքանչյուր

ռեժիմի համար ընտրելի երեք

հաճախականություններ

կրճատում և անհատականացված

նախադրվածներ՝ պատկերի

գործընթացի ալգորիթմի իրական

ժամանակում օպտիմալացման

համար Պատկերի որակի

օպտիմալացում՝ անատոմիական

կառուցվածքների հայտնաբերումը

բարելավելու համար Տրապազոիդ

պատկերավորում բոլոր գծային

զոնների վրա Տվիչի սելեկտոր. (ոչ

պակաս քան) Կառավարման

վահանակ. Ամբողջ ալֆանային

թվային ստեղծաշար, հատուկ

տեխնոլոգիական կոճակներ,

ֆունկցիայի հատուկ ստեղծներ

Պատկերի ձևաչափը.

Պատկերավորում-ամբողջական, պառակտված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում Ոչ պակաս քան սարքին միաժամանակ 3 տվիչ միանալու հնարավորություն

Բազմահաճախակային

Էլեկտրոնային տվիչներ (կոնվեքս, գծային) B ռեժիմում (ոչ պակաս քան) Ուժեղացում. 0-255

կարգավորելի Խորությունը՝ 30 սմ
Պատկերի խոշորացում՝ 10 անգամ

Դինամիկ տիրույթը՝ 20-200

կարգավորելի Հյուսվածքների

առանձնահատկությունների

պատկերավորում. 4 տեսակ

(ճարպային, մկանային, հեղուկ,

Նորմալ) Ավտոմատ օպտիմալացման

գործառույթ Գունային դոպլեր

ռեժիմում (ոչ պակաս քան) PRF:

0,5-10Khz PDI / DPDI. 7 տեսակի

ընտրելի PW դոպլեր ռեժիմում (ոչ

պակաս քան) PRF: 1-16Khz

Առավելագույն արագության

միջակայք՝ մոտ 0,01-19 մ/վ Նմուշի

ծավալը և դիրքը. 0.5-10 մմ

կարգավորելի CW դոպլեր ռեժիմում

(ոչ պակաս քան) PRF: 1-16Khz

Առավելագույն արագության

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 44-ФЗ-2024/52 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

միջակայք ` մոտ 0,01-42 մ / վ Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկլորգիա, մանկաբարձական ծրագրավորվող սյունակներով, մանկական, փոքր մասեր, վախկնագեղձ, ՀՀ ԱԼԸԱՍ ՊԶԲ-2024/52 ինչպես տրանսկրանիալ, MSK, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և տեխնիկական հատկությունները և օգտագործողի կողմից ընտրված հաշվետվություններ, սրտային, ՕՆ /
11					<p>GYN, բոլոր հաշվետվություններն ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում ` հիվանդի ֆայլը, արհիվացումը Էլեկտրասնուցում` 220V / 50Hz Տվիչներ. Որովայնի, կրծքի, ծննդաբերության, փոքր մասերի 2տվիչ ոչ պակաս քան Էլեկտրոնային կոնվեքս: մոտ 1 միլչև 7 MHz Aperture: 50mm Էլեկտրոնային գծային: մոտ 4 միլչև 16 MHz Aperture: 46mm Պետք է ունենա սև-սպիտակ թվային տպիչ. Պետք է ունենա մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում` 220V /</p>

				<p>50Hz Պետք է տեղադրված լինի նույն սարքավորման համար նախատեսված նույն արտադրողի կողմից արտադրված շարժասայլակի վրա Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք"</p>
--	--	--	--	---