

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |   |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|---|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                                  | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | MJY-1                 | MJY-1               | MJY-1   | Nantong Vetese<br>Medical Technology<br>Co., Ltd, China | Հիվանդանոցային պատգարակը<br>կազմված է բնապահպանական<br>պլաստիկից ինչը կարող է<br>մանրէազերծվել 100°C<br>ջերմաստիճանում և լինի<br>առաձգական մինչև 30 ՄՊա ճնշման<br>պայմաններում: Պատգարակը ունի<br>2 գործառույթ՝ մեջքի մակերեսը<br>ծակոտկեն պատշաճ օդափոխման<br>նպատակով, բարձրության<br>կարգավորում՝ ամուր կռունկային<br>համակարգով: Բարձրության<br>կարգավորումը չժանգոտվող<br>պողպատից կազմված բռնակի<br>պտտման միջոցով: Պատգարակի |

գլխատակը հնարավոր է բարձրացնել մինչև 80 աստիճան: Պատգարակի վրա կա ներքնակ որը ունի հնարավորություն պատգարակին ամրանալու ինչպես նաև բուժառուի նպատակի վրա ֆիքսելու նպատակով: Էպոքսիդային ներկված E, ASTM թեստավորմամբ հակաբակտերիալ, ներկի հաստությունը՝ 0,12 մմ, ներկը կարող է դիմակայել 50 կգ ազդեցության: Կռունկային համակարգը պաշտպանված է մետաղական փոշու պաշտպանությամբ որը դրան դարձնում է ավելի դիմացկուն: Պատգարակը ունի 2 կողմակ բուժառուի ընկնելը կանխելու նպատակով, որոնք հնարավոր է բարձրացնել և իջեցնել: Պատգարակը ունի չորս կրկնակի կողային անիվներ , որոնք միաժամանակ կողպվում և բացվում են ոտնակով երկու կողմից: ՌԻՆի մեկ ուղղորդող անիվով, որն օգնում է բուժքույր անձնակազմին հրել պատգարակը, որպեսզի հեշտությամբ գնա ուղիղ մեկ անձի կողմից: Պատգարակը ունի իրեն կից

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>շտատիվ նախատեսված հեղուկ<br/>դեղորայքի պարկերը կախելու<br/>համար: Ունի չժանգոտվող<br/>պողպատից բռնակ: Ունի<br/>կարգավորվող ուղղահայաց<br/>թթվածնի տարաի ֆիքսման<br/>հարմարանք, բեռնատարողությունը<br/>` 15 կգ: Արտաքին չափս (LxW) 1900<br/>մմ երկարություն <math>\pm 5\%</math> 600-640 մմ<br/>լայնություն <math>\pm 5\%</math> Սեղանի<br/>բարձրության միջակայք 550-850 մմ<br/><math>\pm 5\%</math></p> |
|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |   |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|---|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя                        | технические характеристики  |
| 1          | MJY-1                  | MJY-1         | MJY-1 | Nantong Vetese Medical Technology Co., Ltd, China | Медицинские носилки изготовлены из экологически чистого пластика, который можно стерилизовать при температуре 100°C и эластичный при давлении 30 МПа. Носилки имеют 2 функции: задняя поверхность перфорирована для надлежащей вентиляции, регулировка высоты с помощью прочной кривошипной системы.<br>Регулировка высоты осуществляется поворотом ручки из нержавеющей стали. Головка носилок имеет возможность подниматься на угол до 80 |

градусов. На носилках есть матрац, который имеет возможность прикрепиться к носилкам и зафиксировать на них больного. Окрашен эпоксидной смолой, имеет антибактериальное покрытие, проверенное ASTM, толщина краски 0,12 мм, краска выдерживает удар массой 50 кг. Крановая система защищена металлической пылезащитой, что делает ее более прочной. Носилки имеют 2 стороны, чтобы предотвратить падение больного, которые имеют возможность подниматься и опускаться. Носилки имеют четыре двусторонних колеса, которые можно одновременно блокировать и разблокировать педалью с обеих сторон. Имеет одно направляющее колесо, чтобы помочь медперсоналу легко подтолкнуть носилки прямо к одному человеку. К носилкам прикреплена подставка для подвешивания пакетов с жидкими лекарствами. Обязательно наличие ручки из нержавеющей стали. Имеет регулируемое вертикальное

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | устройство крепления<br>кислородного баллона,<br>грузоподъемность 15 кг. Внешний<br>размер (ДхШ) Длина 1900 мм $\pm 5\%$<br>Ширина 600-640 мм $\pm 5\%$ Диапазон<br>высоты стола 550-850 мм $\pm 5\%$ |
|--|--|--|--|---|