


## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	FSP	FSP	FSP	FSP	<p>FSP Champ CH-1101 RS + SNMP-011 SNMP management card Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Միաֆազ, հողանցումով Տեսակը` Rackmount Հզորությունը` 1000ՎԱ / 900Վտ Մուտքային հզորության տվյալներ Ալիքի ձև (Batt. Mode). Սինուսոիդալ Արդյունավետություն. Գծային ռեժիմ 88% Մարտկոցի ռեժիմ` 83%" Մուտքային հզորության տվյալներ ` Նոմինալ լարում` 208/220/230/240VAC Լարման միջակայք - 120-300VAC 50% լարման դեպքում և 180-300VAC 100% լարման դեպքում Մուտքային</p>

հզորության գործակից՝  $\geq 0,99$   
Ելքային հզորության տվյալներ՝  
Նոմինալ լարում՝  
208/220/230/240VAC Լարման  
կարգավորում  $\pm 1\%$  Ելքային  
հզորության գործակիցը՝ 0,9  
Վերալիցքավորման ժամանակը. 4  
ժամ մինչև 90% հզորությոն  
Լիցքավորման հոսանք  
(առավելագույնը՝ 1,0 Ա  
Լիցքավորման լարումը՝ 27,4 VDC  $\pm$   
1% Ունի LCD Էկրան որով  
ցուցադրվում է սարքի վերջին  
կարգավիճակը, մարտկոցների  
կարգավիճակը, Մարտկոցի ռեժիմ,  
շրջանցման ռեժիմ և անսարքության  
ցուցիչներ AC մուտքի միակցիչ՝ 1 x  
IEC 320 C14 AC Ելքային միակցիչ՝ 3 x  
IEC C13 Կառավարումն հնարավոր է  
իրականացնել Smart RS-232 / USB;  
SNMP / Վեբ Առաջարկվող  
սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված, Երաշխիքային  
ժամկետում է սպասարկվում է ՀՀ-  
ում գտնվող սպասարկման  
կենտրոնում 3 տարի  
մատակարարման  
պահից(մարտկոցների համար 2  
տարի): Արտադրողի կողմից նամակ





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	FSP	FSP	FSP	FSP	<p>FSP Champ CH-1101 RS + SNMP-011 SNMP management card Տիպ - կրկնակի վերափոխում(Online) Միաֆազ, հողանցումով Տեսակը՝ Rackmount Հզորությունը՝ 1000ՎԱ / 900Վտ Մուտքային հզորության տվյալներ Ալիքի ձև (Batt. Mode). Սինուսոիդալ Արդյունավետություն. Գծային ռեժիմ 88% Մարտկոցի ռեժիմ՝ 83%" Մուտքային հզորության տվյալներ ` Նոմինալ լարում՝ 208/220/230/240VAC Լարման միջակայք - 120-300VAC 50% լարման դեպքում և 180-300VAC 100% լարման դեպքում Մուտքային</p>

հզորության գործակից՝  $\geq 0,99$   
Ելքային հզորության տվյալներ՝  
Նոմինալ լարում՝  
208/220/230/240VAC Լարման  
կարգավորում  $\pm 1\%$  Ելքային  
հզորության գործակիցը՝ 0,9  
Վերալիցքավորման ժամանակը. 4  
ժամ մինչև 90% հզորությու  
ն  
Լիցքավորման հոսանք  
(առավելագույնը՝ 1,0 Ա  
Լիցքավորման լարումը՝ 27,4 VDC  $\pm$   
1% Ունի LCD Էկրան որով  
ցուցադրվում է սարքի վերջին  
կարգավիճակը, մարտկոցների  
կարգավիճակը, Մարտկոցի ռեժիմ,  
շրջանցման ռեժիմ և անսարքության  
ցուցիչներ AC մուտքի միակցիչ՝ 1 x  
IEC 320 C14 AC Ելքային միակցիչ՝ 3 x  
IEC C13 Կառավարումն հնարավոր է  
իրականացնել Smart RS-232 / USB;  
SNMP / Վեբ Առաջարկվող  
սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված, Երաշխիքային  
ժամկետում է սպասարկվում է ՀՀ-  
ում գտնվող սպասարկման  
կենտրոնում 3 տարի  
մատակարարման  
պահից(մարտկոցների համար 2  
տարի): Արտադրողի կողմից նամակ

