

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքկոչ ԲԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
56	<p>Վրան` 6 տեղանոց Մոդուլային տիպի շրջանակային վրանը հողմակայուն տեսակի է, ունի չորս հատ տակտիկական մուտք/ելք, քողարկում ապահովող բազմագոգավոր տանիք, արտաքին փախլավածև, բազմագոգավոր պատեր, ամրացված հավելյալ ռեֆլեկտիվ տարրեր, որոնք ապահովում են գեներատորի կամ այլ սարքավորումների քողարկումը և տեղումներից պաշտպանումը : Վրանին տեղադրված են չորս հատ դիտարկման պատուհաններ, օդափոխման հատուկ համակարգեր, ծխատարի համար նախատեսված հատուկ հրակայուն բացվածք-պատուհան: Վրանի 4 մուտքերը փակվում են խոշոր ատամնավոր (համար 10) շղթաներով, որոնց ամրացված է հակաստատկ ժապավեններ, մուտքերը կրկնակոճկվում են ինքնակաշունչներով, հատուկ կոճակներով: Ունի քամապաշտպան երկշերտ կիսաշրջագգեստ (юбка)` արտաքին 25սմ և ներքին 15սմ լայնքերով: Հատկը կազմված է երկու ջրակայուն և տաք շերտերից: Վրանի արտաքին ծածկը երկշերտ է, պատրաստված է օքսֆորդ (oxford) պոլիէսթեր 300D 140գր/մ2 խտությամբ արտաքին և օքսֆորդ (oxford) պոլիէսթեր 210D 100գր/մ2 խտությամբ ներքին գործվածքներից: Հիմնական գույնը` խակի: Արտաքին ծածկի ծայրամասային պատերին տեղադրված են պատուհաններ, որոնք հագեցված են ցանցային թաղանթով և ծալովի պաշտպանիչ վարագույրներով: Վրանի ներքին պաստառը պատճենում է արտաքինը բոլոր անցքերով և ձևերով: Վրանի հատակը պատրաստված է թաղանթապատ գործվածքից և ունի գրպաններ, որոնց մեջ տեղադրված են շրջանակի կողային սյունները: Վրանի շրջանակի աղեղները բաղկացած են կոմպոզիտային ձողերից (տրամագիծը` 12մմ), որոնք ամրացված են միացնող D16T թեթև ալյումինի համաձուլվածքից տարրերով` ադապտերներով: Շրջանակի բոլոր կառուցվածքային տարրերը</p>

միասնական են և չափերով հավասար, բոլոր կրող խողովակները ունեն հավասար երկարություն և հագեցված են սեղմիչներով ամրացումներով, իսկ միացնող տարրերը՝ ադապտերները պատրաստված են խաչերի տեսքով, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է վրաների հավաքելու և ապամոնտաժելու ժամանակը: Ձգվող լարերը՝ կապանները, 3,5մմ տրամագծով պոլիէթեր նյութից են: Վրանի տանիքում կա օդափոխման անցք, որն օգտագործվում է ջեռուցման սարքի (վառարանի) ծխնելույզի արտանետման համար՝ հագեցած պաշտպանիչ վարագույրով և վառարանի խողովակի համար անցքով երկաթ թիթեղով: Հավաքածուի ընդհանուր քաշը՝ 22,0կգ: Վրանի տարողունակությունը. 1. Առանձին մահճակալների վրա՝ 4-6 հոգի; 2. Վիրավորներին պատգարակների, հատակի կամ ընդհանուր մահճակալների կամ քնապարկների վրա՝ 6 հոգի; 3.Երկհարկանի մահճակալների վրա՝ 8 հոգի; Վրանի հիմնական չափերը. - երկարությունը 2,60 մ. - լայնությունը 2.60 մ. - կողային պատի բարձրությունը 1,67 մ. - լեռնաշղթայի բարձրությունը 2,15 մ. - ծավալը՝ 9,6-10,0 խ.մ. Վրանի լրակազմը 1.Արտաքին ծածկ - 1 հատ, 2. Հատակ - 2 հատ, 3. Փաթեթավորման պարկ - 2 հատ, 4. Մետաղական սեպեր - 1 լ-կ, 5.Ծխնելույզի բացվածքի համար նախատեսված երկաթյա թիթեղ - 1 հատ, 6. ձգող պարաններ - 1 լ-կ, 7. Օգտագործման ձեռնարկ և անձնագիր. Վրանի փաթեթավորումը. Արտաքին ծածկը, հատակը և փաթեթավորվում են բռնակներով PU2000 և օքսֆորդ (oxford) պոլիէթեր 300D տոպրակի մեջ, վրանի շրջանակի սյուները փաթեթավորվում են բռնակներով երկրորդ տոպրակի մեջ: Տոպրակների գունավորումը գունաքողարկվող՝ մոխ տեսակի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОАО Котайккош в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
56	