

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	BIOBASE BJPX-DB1	BIOBASE, China	<p>Բլոկի քանակ՝ 1, ջերմաստիճանի վերահսկողության տեսակ՝ PID միկրոպրոցեսորային վերահսկիչ, ջերմաստիճանի տիրույթ՝ RT+5°C-160°C, ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0.5°C (40°C դեպքում), Էկրանի ճշգրտություն՝ 0.1°C, ժամանակի միջակայք՝ 1□9999 թույլ կամ շարունակական շահագործում, տաքացման ժամանակ՝ ≤20 թույլ (30°C - 130°C); <30 թույլ (30°C - 160°C), Նյութ՝ կափարիչը- ակրիլ, արտաքինը՝ սառը գլանվածքով պողպատ՝ հակաբակտերիալ փոշի ծածկով, ստանդարտ բլոկ՝ DB005*1հատ, հոսանքի հզորություն՝ 220VAC±10%, 50/60Hz, արտաքին չափսեր՝ 310*220*190 մմ, բացարձակ քաշ՝ 3,5կգ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: • Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	BIOBASE BJPX-DB1	BIOBASE, China	Количество блоков- 1, Тип контроля температуры: Микропроцессорный PID -регулятор, Диапазон температуры: RT+5°C-160°C, точность температуры: ±0,5°C (при 40°C), точность отображения: 0,1°C, временной диапазон: 1□9999 минут или непрерывная работа, время нагрева: ≤20 минут (от 30°C до 130°C); <30 минут (от 30°C до 160°C), материал: крышка - акрил, внешний вид: холодная сталь с антибактериальным порошковым покрытием, стандартный блок: DB005*1 шт., мощность: 220 В переменного тока±10 %, 50/60 Гц, внешний размер: 310 *220*190 мм, абсолютный вес: 3,5 кг. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Согласуется с клиентом перед доставкой. В комплект поставки входит гарантия 1 год.