

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Բաճկոն՝ սեզոնային, անթև (Ժիլետ) “ՍՉ գինվորի” ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ գորքերի, հաստատված գունավորմամբ, քողարկող կտորով: Բաճկոնի երեսացուն՝ ոչ պակաս 235 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 50% պոլիէսթեր, 50% բամբակ բաղադրությամբ գործվածքից, գույնի կայունությունը համաձայն ԳՈՍՏ 29298-2005, նվազագույնը 4 անգամ լվանալու գույնի կայունությամբ: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց շերտով, որը մոդակարված է 200 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառացուն մշակվում է ոչ պակաս 90 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից: Բաճկոնը ներքին եզրից մինչև օձիքի վերին եզրը կոճկվում է պաշտպանական՝ համապատասխան գույնի կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր տեսակի № 6 ) , որի վրայից, ներքին եզրից մինչև օձիքի ներքին եզրը մշակված է երկկողմանի սեպածև եզրերով 7-7,5 սմ լայնության կափույր, որը ներսամասից՝ կոճկվում է իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա մշակված 4-5 հատ մետաղական կոճգամներով (13մմ-15մմ տրամագծով, YIK կամ YKK): Բաճկոնի կափույրի վրա վերևից 15-ից 16 սմ դեպի ներքև ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,6-ից 4,8 սմ լայնությամբ և 10-ից 12 սմ երկարությամբ պատա՝ կոչման տարբերանշանի համար: Պատայի ներքևի ծայրը սեպածև, որը եզրաշերտին ամրանում է կոճգամով: Կոչման տարբերանշանները ասեղնագործվում են ըստ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված համապատասխան քանակներով կոչումների : Բաճկոնի օձիքը զարդակարված է շեղանկյուն կարերով, ներսից երեսպատված է ֆլիսե, համապատասխան գունավորմամբ կտորով, օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Ախլակների վրա պետք է տեղադրված լինի 8.0-9,0 սմ</p>

երկարությամբ և 4,9-5,1 սմ լայնությամբ երեսացու գործվածքից հանովի օղագոտի՝ ասեղնագործ ուսադիր: Օձիքի և բաճկոնի թիկնամասի միացման կարում, ներսի կողմից մշակված է ամուր կախիչ: Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված: Կրծքամասի ձևավոր գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6սմ, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Ձախ գրպանին վրակարված է ևս մեկ փականով գրպանիկ: Առաջամասի կողային, ձևավոր վրադիր գրպանների լայնությունը 18,5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ: Կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ կողքից և վերևից մուտքերով են: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,5սմ - 0,7սմ լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Առաջամասի վերին զույգ գրպանների կափույրները եզրերից կոճկվում են պաշտպանական գույնի բարձրորակ կպչուն ժապավեններով, իսկ ստորին գրպանները՝ նույն տեսակի մետաղական կոճգամներով: Բաճկոնի աստառի ձախ կրծքամասում երեսացուի կտորով, մշակված է 15սմ\*17սմ չափսի կրկնակի ծոցագրպան, որը կոճկվում է շղթայով: Բաճկոնի ուսագոտիների եզրերը (բերանը) ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1,5-2.0 սմ: Գոտկատեղում մշակված են, 2,5 սմ լայնությամբ և 8,0-9,0սմ երկարությամբ ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի իջվածքը դեպի ներքև մշակված է 4-5 սմ-ով ավելի երկար, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից : Բաճկոնի վերին գրպանից վեր, առկա են ասեղնագործ 2.5\*12.5սմ չափսի գրվածքներ՝ ձախ կողմում “ՀՀ ԱԱԾ”, իսկ աջ կողմում “ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ” : Արտաքին տեսքը՝ ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային պարկերով՝ յուրաքանչյուրում 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ներսի կողմից փակցվում է պիտակ՝ արտադրողի, չափս-հասակի, արտադրման տարեթվի և համազգեստի խնամքի վերաբերյալ գրառումներով: Պարկերը պիտակավորված են, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 3%:Ժիլետի արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացված նմուշի: Չափս հասակային (42/2 - 64/6), (չափսերի եվրոպական սանդղակով՝ XS - 4XL) և կոչումային (սերժանտականից - գնդապետ) տվյալները Կատարողին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Куртка: сезонная, без рукавов (жилет) "солдата ПВ" , утвержденной расцветки, из камуфляжной ткани. Лицевая ткань куртки - с поверхностной плотностью не менее 235 г/м2, из ткани с составом 50%- полиэстер, 50%- хлопок, стойкость цвета по ГОСТ 29298-2005, стойкость цвета при стирке - не менее 4-х раз. Прокладка куртки проработана водонепроницаемым слоем, который прошивается синтепоном с поверхностной плотностью 200 г / м2. Подкладка изготовлена из искусственной ткани с поверхностной плотностью не менее 90 г/м2. Куртка с нижнего края до верхнего края воротника застегивается на змейку с центральной цепочкой соответствующего цвета (ручки прочные, износостойкие класса А, типа трактора № 6), поверх которой от внутреннего края до внутреннего края воротника обработана двусторонними клиновидными клапанами типа демпфер шириной 7-7, 5 см, который с внутренней стороны застегивается на 4-5 проработанных на одинаковом расстоянии друг от друга металлических пуговиц (диаметром 13-15 мм, YIK или YKK). На клапане куртки прикреплена петля шириной от 4,6 до 4,8 см, проходящая через перемычку, шириной от 15 до 16 см сверху вниз и длиной от 10 до 12 см - для обозначения знака отличия. Знаки отличия званий вышиваются в соответствии со званиями в соответствующих количествах, представленных Заказчиком. Воротник куртки украшен диагональными строчками, со внутренней стороны - подкладкой из флисовой ткани соответствующей расцветки, высота воротника составляет 8-9 см посередине и 10-11 см в ширину по краям. На хлястиках должны быть прикреплены съемные планки из лицевой ткани длиной 8,0-9,0 см и шириной 4,9-5,1 см. - вышитые погоны. На</p>

соединительном шве воротника и спинки куртки, с внутренней стороны проработана прочная петля-вешалка.

Спереди проработаны четыре накладных кармана с клапанами, два из которых на груди и два по бокам.

Внутренние края клапанов и карманов - косо проработанные. Карманы на нагрудной части - шириной 15 см, длиной 17 см вместе с клапаном, шириной клапана 6 см. Карманы расположены на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной цепочки. К левому карману нашит еще один карман с клапаном. Ширина боковых фасонных накладных карманов спереди 18,5 см, длина 21 см вместе с клапаном, ширина клапана 7 см.

Боковые карманы расположены на высоте 2,5 см над нижним краем куртки, карманы расположены на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной цепочки. Боковые накладные карманы спереди с боковыми и верхними разрезами. Клапаны и края накладных карманов прошиты декоративным швом шириной

0,5 - 0,7 см. Боковые планки сшиты декоративным швом шириной 0,1 см. Клапаны верхней пары передних карманов застегиваются по краям высококачественными липучими лентами защитного цвета, а нижние карманы застегиваются на металлические пуговицы того же типа. На подкладку куртки на левой стороне груди из

лицевой ткани проработан двойной внутренний карман размером 15 см, 17 см, застегивающийся на цепочку. Края (горловина) плечевых швов куртки загнуты и зашиты, ширина сгиба в готовом виде составляет 1,5-2,0 см.

На талии проработаны вшитые эластичные шнурки шириной 2,5 см и длиной 8,0-9,0 см - для регулирования размера талии. Вертикальная продольная часть на спине, обращенная вниз, на 4-5 см длиннее, чем высота передней части - отсчитывая от плечевых швов. Над верхним карманом куртки располагаются вышитые надписи размером 2,5x12,5 см: слева "СНБ РА", а справа "ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА". внешний вид должен соответствовать

образцу, представленному Заказчиком. Упаковка: в полиэтиленовых пакетах , по 10 единиц в каждом, ассортимент - в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 единице в пакете. Маркировка: На внутреннюю сторону куртки наклеивается этикетка с указанием производителя, размера и роста, года выпуска и инструкцией по уходу за униформой. Пакеты маркированы, на этикетках должно быть указано название ассортимента, количество, размеры, название организации-производителя и поставщика, год выпуска.

Допустимое отклонение всех размеров - 3%. Внешний вид жилета - в соответствии с образцом, представленным Заказчиком. Данные о размере и росте (42/2 - 64/6), (по европейской шкале размеров XS - 4XL) и звании (от сержанта до полковника) будут предоставлены исполнителю после заключения договора.