

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon i-sensys MF 3010	Canon Inc.	ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/ տպել, սկանավորել և պատճենել: ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ -Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ-

					Պատճենման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ 216 մմ, Տպագրություն՝ հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 x 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է աշխատի Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ 64 ՄԲ, Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V : Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը՝ չօգտագործված:
--	--	--	--	--	--

					Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման բանաձև 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 12 վրկ Պատճենել բանաձևը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9 օրինակ Սանդղակավորման գործոն 50-200% 10% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով պատճենահանում, ID քարտի պատճենում Սկանավորման
--	--	--	--	--	--

					բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ Սկաների տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ Թղթի ելք 100 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեդիա չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5, Executive, ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, հայտարարություն, հատուկ ծևաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ; երկարությունը 127 x 356 մմ: Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝ 60 - 163 գ/մ², Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Բարձր արագությամբ Աջակցված Օձ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 /
--	--	--	--	--	--

Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 ք Mac OS X տարբերակները 10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ Կառավարման վահանակ 1 խոչ LED ՀՀՇՍԿՀՀՀՀ-ԷԿ-ԱԴԲ-13/24 ինչե Չափերը սկսվողներով (Վ x D x H)				
ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +-2%
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				Տեխնիկական տարածք (W x D x H) 572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +-2%
				Քաշը 8,2 կգ Շեղումը +-2% օգտվելու կանոններ Ջերմաստիճանը՝ 10-30 °C Հարաբերական խոնավությունը՝ 20 - 80% (առանց խտացման) Էլեկտրամատակարարում 220—240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Էներգիայի սպառում Առավելագույնը՝ մոտ. 960 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 450 Վտ Քնի ռեժիմ՝ մոտ. 1.4 Վտ Տիպիկ Էներգիայի սպառումը՝ 0,6 կՎտԺ Աղմուկի մակարդակը Ձայնային իզոբրություն Աշխատանքային ռեժիմ ոչ ավելի, քան 65,3 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ 43,0 դԲ , Ձայնային ճնշման մակարդակը Աշխատանքային

					նեժիմ՝ 50,4 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի Սպառվող էլեկտր. Քարթրիջներ Ներառում է 700 Էջանոց մեկնարկային քարթրիջ և լրացուցիչ 2 քարթրիջ 725 (1600 Էջանոց) • Երաշխիքային սպասարկում երեք տարի: • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջները ՝ նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Canon i- sensys MF 3010
--	--	--	--	--	--