ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱՁ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon MF3010	MF3010	Canon	ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆոնկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել: ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ -Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ առնվազն 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ առնվազն 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ

						ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ առնվազն 18 էջ րոպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ, Տպագրություն՝ առնվազն հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; երկարությունը 127 × 356 մմ: թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ առնվազն USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է աշխատի առնվազն Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 64 ՄԲ,

						Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V ։ Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFRII-LT Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՛ Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9

						օրինակ Սանդղակավորման գործոն 50-200% 10% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով պատճենահանում, ID քարտի պատճենում Սկանավորման բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ Սկաների տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ Թղթի ելք 100 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեդիա չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5, Executive, ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, հայտարարություն, հատուկ ձևաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ; երկարությունը 127 x 356 մմ: Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝

60 – 163 գ/մ², Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Բարձր արագությամբ Աջակցված ՕՀ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 թ Mac OS X տարբերակները 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ Կառավարման վահանակ 1 նիշ LED Չափերը փաթեթներով (Վ x D x H) 372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +-2% Տեղադրման տարածք (W x D x H) 572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +-2% Քաշը 8,2 կգ Շեղումը +-2% օգտվելու կանոններ Ջերմաստիճանը՝ 10–30 ºC Հարաբերական խոնավությունը՝ 20 – 80% (առանց խտացման) Էլեկտրամատակարարում 220—240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Էներգիայի սպառում Առավելագույնը՝ մոտ. 960 Վտ Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 450 Վտ Քնի ռեժիմ՝ մոտ. 1.4 Վտ Տիպիկ էներգիայի սպառումը՝ 0,6 կՎտժ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Никалаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon MF3010	Canon MF3010	Canon MF3010	Canon MF3010	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ Тип: Черно-белый лазер, многофункциональный. Функции аппарата /функции/: печать, сканирование и копирование. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА - Размер копии - А4, Скорость печати: не менее 18 страниц в минуту, Способ печати: Черно-белая лазерная печать, Качество печати: До 1200 х 600 точек на дюйм в расширенном режиме, Разрешение печати: не менее 600 х 400 точек на дюйм, доступен

					режим копирования; ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ: Скорость копирования: не менее 18 стр/мин в монохромном режиме А4, Разрешение при копировании: 600 x 600 точек на дюйм, Функции копирования: Масштабирование (от 25 до 400%), Количество копий: до 99 копий, Функции сканирования: Разрешение при сканировании: 1200 x 1200 точек на дюйм, Глубина цвета при сканировании: не менее 24 бит/24 бит (вход/выход), максимальная эффективная ширина области сканирования: не менее 216 мм, Поддерживаемые форматы бумаги: A4, Executive, Конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), Universal, выписка, размер пользователя: 76 x 216 мм; длина 127×356 мм. плотность бумаги 60–163 г/м2, Вход: не ниже USB 2.0. МФУ должно работать с операционными системами не ниже Windows 7/8/10/11, ОЗУ: не менее 64 МБ, Панель управления – Питание 220-240В. Обязательным условием является невозможность использования устройства

						многофункционального типа. Гарантийный срок 36 месяцев. Скорость печати До 18 стр./мин (A4) Метод печати Монохромная лазерная печать. Качество печати (точек на дюйм) Разрешение до 1200 x 600 точек на дюйм с автоматическим улучшением изображения. Разрешение печати: 600 x 400 точек на дюйм Время нагрева Прибл. 10 секунд с момента включения питания Время вывода первой страницы 7,8 секунды Языки принтера УФРИИ-ЛТ Печать полей 5 мм вверх, 6 мм вниз, 5 мм влево и вправо. Режим экономии в отпуске да Копирование технических Скорость копирования До 18 стр./мин (A4) Время выдачи первого экземпляра Прибл. 12 секунд или меньше Скопируйте формулу До 600 x 600 т/д Режимы копирования Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото Количество копий за цикл До 9 копий Коэффициент масштабирования 50-200% с шагом 10% Другие особенности: Копирование 2 в 1, копирование

						удостоверений личности Характеристики сканирования Стандартный тип Красочный Разрешение сканирования Оптическое: до 600 x 600 т/д Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм. Глубина цветного сканирования 24-бит/24-бит (ввод/вывод) Оттенки серого 256 уровней Совместимость Твен, В.И.А. Макс. ширина сканирования 216 мм Работа со СМИ Тип сканера Таблетка Устройство подачи бумаги (стандартное) лоток на 150 листов Вывод бумаги 100 листов Типы носителей: Обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачные пленки, этикетка, конверт Размеры носителя: Поднос. A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, объявление, пользовательские форматы: ширина 76 x 216 мм; длина 127 x 356 мм. Отклонение +-2% Плотность Лоток: 60 – 163 г/м², Интерфейс и программное обеспечение Тип интерфейса USB 2.0 Высокоскоростной

						Поддерживаемая ОС: Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Сервер® 2022 / Сервер® 2019 / Сервер® 2016 / Сервер® 2012R2/Сервер® 2012/Сервер® 2008R2/ Сервер® 2008 Версии Mac OS X 10.4.9–10.7.x 1 Linux 2 Общие характеристики Исполнение Не более 8000 страниц в месяц Память 64 МБ Панель управления 1-значный светодиод Размеры с лотками (Ш x Д x В) 372 x 276 x 254 мм Отклонение +-2% Площадь установки (Ш x Д x В) 572 x 632 x 608 мм Отклонение +-2% Масса 8,2 кг. Отклонение +-2%. правила использования Температура: 10–30 ºC Относительная влажность: 20–80 % (без конденсата) Источник питания 220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Потребление энергии Максимум: ок. 960 Вт Рабочий режим: ок. 450 Вт Спящий режим: прибл. 1,4 Вт Типичное энергопотребление: 0,6 кВтч. Уровень шума Звуковая мощность Рабочий режим: не более 65,3 дБ Режим ожидания: 43,0 дБ или меньше Уровень звукового

					давления Рабочий режим: 50,4 дБ Режим ожидания без шума Расходные материалы Картриджи В комплект входит стартовый картридж на 700 страниц и 2 дополнительных картриджа на 725 (1600 страниц). • Гарантийное обслуживание три года. • Предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя. • Обязательное условие: Товар и картриджи должны быть в новой, неиспользованной заводской упаковке.