ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/119 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ ՍՊԸ	ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ ՍՊԸ	Թթվածին 5.0	ԼԻՆԴԵ ԳԱԶ /LINDE GAS/	Դասակարգում՝ CAS: 7782-44-7 EC: 231-956-9 UN: 1072 UN: 1073 R-732 Վտանգի դասակարգում համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ(GHS) H – դասակարգում H-280 - գազ ճնշման տակ, պայթունավտանգ տաքանալու դեպքում H-281 – պարունակում է սառեցված գազ, կարող է առաջացնել կրիոգեն այրվածքներ և վնասվածքներ H-270 – կարող է առաջացնել ինտենսիվ կրակ, օքսիդիչ է Սերտիֆիկացիա - ISO 6141 ստնդարտի համաձայն Ֆազային վիճակ- գազ, 5,0

					Մաքրություն- 99,999 % Խառնուրդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները՝ H 2 0 ≤ 3ppm CnHm ≤ 0.2ppm CO ≤ 1 ppm CO 2 ≤ 1 ppm N 2 ≤ 5 ppm Ar ≤ 5 ppm Գազի ճնշումը բալլոնում- ≤200 մթն. Լման ջերմատիճան 15℃ Ապրանքի տեսակը- լիցքավորված բալոն Տարողությունը- 10 լ Կարգավորիչ Փականի միակցիչ - DIN 477 no. 9 Աշխատանքային գազ – թթվածին Իրագործումը – երկաստիճանային Մանոմետր – 2 հատ Մուտքային ճնշում – 20ՄՊա Ելքային ճնշում - 1,0 ՄՊա Ծախս – 30մ 3 /ժ Մուտքային միակցիչ – G3/4՛՛ Ելքային միակցիչ - G3/8՛՛ ծայռափողակ 8-5մմ Նյութ – լատուն Երաշխիքային ժամկետ – 2 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/119 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО ЛАБ ИНДУСТРИ	ООО ЛАБ ИНДУСТРИ	Кислород 5.0	Линде газ /LINDE GAS/	Классификация: CAS: 7782-44-7 EC: 231-956-9 UN: 1072 UN: 1073: R-732 Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации химических веществ (GHS) • H-280: Газ под давлением, взрывоопасен при нагревании. • H-281: Содержит замороженный газ, может вызвать криогенные ожоги и травмы. • H-270: Может вызвать сильный пожар, окисляет. Сертификация: по стандарту ISO 6141. Фазовое состояние: газ, 5,0 Чистота: 99,999% Концентрация примесей: •

					H2O ≤ 3 ppm • CnHm ≤ 0,2 ppm • CO ≤ 1 ppm • CO2 ≤ 1 ppm • N2 ≤ 5 ppm • Ar ≤ 5 ppm Давление газа в баллоне: ≤200 атм (14,7 МПа). Температура наполнения: 15°C Тип продукта: заполненный баллон Емкость: 10 л Регулятор: Адаптер клапана: DIN 477 no. 9 Рабочая среда, газ: кислород Использование: для понижения давления и поддержания расхода Исполнение: двухступенчатый Давление газа на входе, МПа (бар): 20 (200) Давление газа на выходе, МПа (бар): 1,0 (10) Расход газа, м3/час: 30 Размер входного соединения: G3/4" Размер выходного соединения: G 3/8", ниппель 8-5 мм Материал корпуса: Латунь Гарантия: 2 года