ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/119 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ ՍՊԸ	ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ ՍՊԸ	Ջրածին 5.0, արգոն 4.8 Խառնուրդ	ԼԻՆԴԵ ԳԱԶ /LINDE GAS/	Ջրածին 5% CAS: 1333-74-0 EC: 215-605-7 Ֆազային վիճակ- գազ, 5,0 Մաքրություն- 99,999 % Խառնուրդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները՝ H20 ≤ 3ppm O2 ≤ 2ppm CnHm ≤ 0.2ppm CO ≤ 1 ppm CO2 ≤ 1 ppm N2 ≤ 5 ppm Վտանգի դասակարգումներ Համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ H – դասակարգում H-220 – ծայրահեղ հրավտանգ Արգոն 95% CAS: 7440-37-1 EC: 231-147-0 Ֆազային վիճակ- գազ, 4,8 Մաքրություն –

					առնվազն 99,998 % Խառըդային գազերի կենցենտրացիան չպետք է գերազանցի հետևյալ ցուցանիշները H20 ≤ 5ppm O2 ≤ 5ppm N2 ≤ 10 ppm Վտանգի դասակարգումներ Համաշխարհային ներդաշնակեցված դասակարգման համակարգ H – դասակարգում H-280 - գազ ճնշման տակ, պայթունավտանգ տաքանալու դեպքում Գազի ճնշումը բալլոնում- ≥150 մթն. (14,7ՄՊա) Լցման ջերմատիճան 15℃ Ապրանքի տեսակը- լիցքավորված բալոն Տարողությունը- 50 լ Սերտիֆիկացիա - ISO 6141 ստնդարտի համաձայն Կարգավորիչ Փականի միակցիչ - DIN 477 no. 14 Աշխատանքային գազ – ջրածին Իրագործումը – երկաստիճանային Մանոմետր – 2 հատ Մուտքային ճնշում – 20ՄՊա Ելքային ճնշում - 1,0 ՄՊա Ծախս – 30մ3/ժ Մուտքային միակցիչ – W21.8x1/14LH Ելքային միակցիչ - G3/8՛՛ ծայրափողակ 8-5մմ Նյութ – լատուն Երաշխիքային ժամկետ – 2 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԱԲ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/119 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО ЛАБ ИНДУСТРИ	ООО ЛАБ ИНДУСТРИ	Смесь Водород 5.0, аргон 4.8	Линде газ /LINDE GAS/	Водород 5% CAS: 1333-74-0 EC: 215-605-7 Фазовое состояние - газ, 5,0 Чистота - не менее 99,999% Концентрация примесних газов не должна превышать следующих показателей H20 ≤ 3 ppm O2 ≤ 2 ppm CnHm ≤ 0,2 ppm CO ≤ 1 ppm CO2 ≤ 1 ppm N2 ≤ 5 ppm Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации химических веществ (GHS) H – классификация H-220 – чрезвычайно пожароопасен. Аргон 95% CAS: 7440-37-1 EC: 231-147-0

						Фазовое состояние - газ, 4,8 Чистота – не менее 99,998% Концентрация примесних газов не должна превышать следующих показателей H20 ≤ 5 ppm O2 ≤ 5 ppm N2 ≤ 10 ppm Классификации опасностей: Согласованная на глобальном уровне система классификации H – классификация H-280 — газ под давлением, взрывоопасен при нагревании. Давление газа в баллоне - ≥150 атм.(14,7МПа) Температура наполнения 15℃ Тип продукта - заполненный баллон Емкость - 50 л Сертификация - по стандарту ISO 6141. Регулятор Адаптер клапана: DIN 477 no. 14 Рабочая среда, газ: водород Использование: для понижения давления и поддержания расхода Исполнение: двухступенчатый Давление газа на входе, МПа (бар): 20 (200) Давление газа на выходе, МПа (бар): 1,0 (10) Расход газа, м3/час: 30 Размер входного соединения: W21.8x1/14LH Размер выходного соединения: G 3/8", ниппель 8-5 мм Материал корпуса: Латунь

					Гарантия: 2 года