

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լայթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Eurolight	EL60	Eurolight	Eurolight	<p>Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - 60 վատ Լուսային հոսք /Lm/- ոչ պակաս 8400 լյումեն Հզորության գործակից/Pf/ »0.98 Գունահաղորդման ինդեքս/Ra/ - »80 Գունային ջերմաստիճան/ K/ - 5000 Լուսադիոդների քանակը-55-60 հատ Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 Շրջակա միջավայրի Ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան -ոչ</p>

պակաս IP 65 Աշխատանքային ժամ  
- 50 000 Չափսերը սմ/- 40\*12\*5 -  
48\*16\*8 Քաշ: /kg/ - 1-1,5 կգ  
Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի  
առանձին մատրիցայից և առանձին  
դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր  
60 վատ, չափս-ոչ  
պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265  
վոլտ. OUTPUT-1.8 Ամպեր, 60-120  
վոլտ Ta-45 C, Tc-70C,ոչ պակաս-  
IP65 Դրայվերը պետք է ունենա  
հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ  
շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված  
,Նոր, Շահագործման  
Ձեռնարկով(անձնագիր)  
Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 3  
Հետերաշխիքային  
սպասարկում/տարի/ - 2  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում  
խափանված լուսատուները երեք  
օրվա ընթացքում մատակարարի  
միջոցներով պետք է  
ապամոնտաժվի և փոխարինվի  
Նորով Մատակարարը պետք է  
ապահովի լուսատուների  
պահեստամասերը`լուսատուների  
հետերաշխիքային նշված 2  
տարիների համար Կից ներկայացնել  
լուստանուների սերտիֆիկատը

					համապատասխան նշված քննության Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛАЙТИНГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					