

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Տեսակը OY-20 Լիցքի զանգվածը՝ 20 ± 1 կգ: Շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանը - 40 0C մինչև 50 0C: Ընդհանուր չափերը՝ $2 \times 160 \times 950 \pm 5$ մմ: Քաշը՝ 70 ± 10 կգ: Հրդեհաշիջման նյութի թողարկման ժամանակը՝ ոչ պակաս 15 վայրկյան: Հրդեհաշիջման նյութի արտանետման երկարությունը՝ ոչ պակաս 4 մ: Իրանի տարողությունը՝ ոչ պակաս $2 \times 11,0$ Լ: Վերալիցքավորման հնարավորությամբ, սայլակով: Ճկափող փողալայնուկով (երկարությունը՝ 1 մ \square - 2 հատ ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\text{ЦЕЧ-ЕЦ}\&\text{Ц}\eta\text{Q}\text{P}-86/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 5 | Тип ОУ-20 Масса заряда ОТВ 20 ± 1 кг. Температура эксплуатации и хранения от - 40 0С до 50 0С. Габаритные размеры $2\text{х}\square 160\text{х}950\pm 5\text{мм}$. Вес 70 ± 10 кг. Время выхода ОТВ не менее 15 секунда. Длина выброса ОТВ не менее 4м. Вместимость корпуса не менее $2\text{х}11,0$ л. Возможность перезарядки есть, на тележке. Шланг с раструбом в сборе (длина 1 м \square - 2 шт. ГОСТ Р 51057-2001 |