

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԵՄՄԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ-Ն ԿՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1               | -                  | -                | -       | -                   | <p>ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ Փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP64 Կմախքի նյութը հարվածների դիմացկուն ABS պլաստիկից, Կմախքի գույնը սև, Լուսացույցի ոսպնյակներ՝ թափանցիկ հարվածակայուն պոլիկարբոնատից Լուսացույցի երեսկալի (козырек) երկարությունը 200 մմ Լուսացույցի չափերը 575x297x120 մմ Քաշը 5 կգ Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստիճան Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը 300մմ Լուսանշանի</p> |

դիտարկման անկյունը 60 աստիճան  
Լուսանշանի դիտարկման  
հեռավորությունը 100մ Առանց  
ինտենսիվության նկատելի  
նվազման 44 աստիճան 60մ Միջին  
ծառայության կյանքը 10-15 տարի  
Պահպանման երաշխիքային  
ժամկետը 2 տարի երաշխիքային  
ծառայության ժամկետը 2 տարի  
Աշխատանքային ջերմաստիճանի  
միջակայքը  $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$   
Մատակարարման լարման  
միջակայքը 160-ից 250 ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑ  
ՀԵՏԻՈՏԼԱՅԻՆ Փոշու և  
խոնավության անվտանգությունը  
IP64 Կմախքի նյութը հարվածների  
դիմացկուն ABS պլաստիկից  
Կմախքի գույնը սև Լուսացույցի  
ոսպնյակներ՝ թափանցիկ  
հարվածակայուն պոլիկարբոնատից  
Լուսացույցի երեսկալի (козырек)  
երկարությունը 200մմ Լուսացույցի  
չափերը 660x330x120 մմ Քաշը 5 կգ  
Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ  
Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը  
300 մմ Լուսանշանի դիտարկման  
անկյունը 60 աստ Լուսանշանի  
դիտարկման հեռավորությունը 100մ  
Առանց ինտենսիվության նկատելի

նվազման 44 աստ 60մ Միջին  
ծառայության կյանքը 10-15 տարի  
Պահպանման երաշխիքային  
ժամկետը 2 տարի երաշխիքային  
ծառայության ժամկետը 2 տարի  
Աշխատանքային ջերմաստիճանի  
միջակայքը  $-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$   
Մատակարարման լարման  
միջակայքը 160-ից 250  
ԼՈՒՍԱՑՈՒՅՑԻ ԿՑԱՄԱՍ ՍԼԱՔ Փոշու  
և խոնավության անվտանգությունը  
IP64 Լուսացույցի ոսպնյակներ`  
թափանցիկ հարվածակայուն  
պոլիկարբոնատից Լուսացույցի  
երեսկալի (козырек) երկարությունը  
ոչ 200մմ Լուսացույցի չափերը  
330x330x120 մմ Կմախքի գույնը սև  
Չափերը 420x400x120 մմ Քաշը 3 կգ  
Առանցքի շուրջ պտույտը 180 աստ  
Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը  
300մմ Լուսանշանի դիտարկման  
անկյունը 60 աստ Լուսանշանի  
դիտարկման հեռավորությունը 100մ  
Առանց ինտենսիվության նկատելի  
նվազման 44 աստ 70մ Միջին  
ծառայության կյանքը 10-15 տարի  
Պահպանման երաշխիքային  
ժամկետը 2 տարի երաշխիքային  
ծառայության ժամկետը 2 տարի

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը <math>-40^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}</math><br/>Մատակարարման լարման միջակայքը 160-ից 250<br/>*Կիրականացվի տեղադրում և փորձարկումն, պատվիրատուի կողմից առաջարկվող տարածքում:<br/>*Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի Առաջնորդվել ԳՕՇ Ք 52282-2004 Անվանում Քանակ Չափման միավոր Լուսացույց տրանսպորտային 300մմ հատ 8 Լուսացույց հետիոտնային 200մմ հատ 8 Հսկիչ սարք (Կառավարման վահանակ) հատ 1 Լուսացույց սլաք 300մմ հատ 1 Մալուխ (8x0,5) մ 150 Մալուխ (4x0,5) մ 150 Մալուխ (2x1,5) մ 50 Ճոպան մ 350</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԵՄՍԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          | -                      | -             | -     | -                          | -                          |