# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ | Անխափան սնուցման աղբյուրներ | Անխափան սնուցման սարք, այդ թվում՝ Հզորություն 6000 VA / 6000 Վտ Մուտք Մուտքերի տեսակը՝ Տերմինալային բլոկի մալուխավորում Անվանական լարում 230Վ Ընդունվող լարման տիրույթ առնվազն 110 ~ 300 VAC 0~60% բեռնվածությամբ 140 ~ 300 VAC 60~80% բեռնվածությամբ 176 ~ 300 VAC 80~100% բեռնվածությամբ Անվանական հաճախականություն 50Հց / 60Հց Հաճախականության տիրույթ 46 ~ 54 Հց Էլեկտրական հզորության գործակից առնվազ 0.99 անվանական լարմամբ (100% բեռնվածություն) Հարմոնիկ աղավաղում ոչ ավել քան 4% @100% բեռնվածությամբ և 6% @50% բեռնվածությամբ Մուտքի տեսակ՝ միաֆազ Ելք Ելքի տեսակը՝ Տերմինալային բլոկի մալուխավորում Անվանական լարում առնվազն 208/220/230/240 VAC լարման կարգավորում ± 1% (Մարտկոցային ռեժիմ) Հաճախականության տիրույթ (Մարտկոցային ռեժիմ) 50Հց ± 0.1Հց Գագաթային հարաբերակցություն 3:1 (առավելագույն) Հարմոնիկ աղավաղում ոչ ավել քան 1 % THD (Գծային բեռնվածություն) և 4 % THD (Ոչ գծային բեռնվածություն) Ալիքի ձև (Մարտկոցային ռեժիմ) Մաքուր |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | սինուսոիդա Արդյունավետություն ոչ պակաս քան՝ AC Mode ≥ 94 % լիովին լիցքավորված մարտկոցով Battery Mode ≥ 91 % լիովին լիցքավորված մարտկոցով ECO Mode ≥ 96 % լիովին լիցքավորված մարտկոցով Արտաբեռնվածություն ոչ պակաս քան AC Mode 100%~110%: 10ր; 110%~130%: 1ր; »130% : 1վ Battery Mode 100%~110%: 30վ; 110%~130%: 10վ; »130% : 1վ Շրջակա միջավայր պայմաններ առնվազն՝ Խոնավություն: 0-95 % RH @ 0-40ºC (առանց կոնդենսացիայի) Գործող ջերմաստիճան 0 - 40 °C Պահպանման ջերմաստիճան -15 - 45 ºC Աղմուկի մակարդակ Պակաս քան 55դԲ @ 1 Մետր Ցանցային քարտ Տեսակ՝ SNMP քարտ Ցանցային աջակցություն՝ RJ45 10/100BaseT Ցանցիային աջակցություն՝ TCP/IP, UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP Աջակցվող՝ MIB RFC1213, RFC1628 Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows, Linux, MAC Մարտկոց Ներքին մարտկոցներ աջակցումը պարտադիր չէ Առնվազն 4 արտաքին մարտկոցային իրանի միացման հնարավորություն Արտաքին մարտկոցային իրանի մարտկոցների տեսակը և քանակը՝ 12Վ Կապարաթթվային (AGM), առնվազն 16 հտ, բայց ոչ ավել քան 20 հտ, ամեն իրանի մեջ: Անխափան սնուցման սարքի չափսերը ոչ ավելի քան (Ե x L x Բ)՝ 600 x 438 x 88 մմ Մարտկոցի իրանի քանակը առնվազն 3 հատ Մարտկոցների տեսակ կապարաթթվային, առնվազն 12Վ 9Ամ (High Rate Discharge) Մարտկոցների քանակ առնվազն 20 հատ (ամեն մարտկոցային իրանի հետ) Մարտկոցի իրանի ելքային լարում առնվազն 240Վ Արտաբեռնվածության պաշտպանություն (ապահովիչ) առնվազն 50Ա Շրջակա միջավայրի գործարկման խոնավություն 20-90 % RH @ 0- 40°C (առանց կոնդենսացիայի) Աշխատանքի երկարատևություն 4800Վտ բեռի դեպքում առնվազն 30-40 րոպե: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենա առնվազն 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը պետք է սպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 2 | | | |