

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	մանկական մահճակալ	մանկական մահճակալ	մանկական մահճակալ	ՀԵՆՐԻ-ՇԻՆ ՍՊԸ	<p>Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից-ներս՝ 140 սմ, լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 մ, բարձրությունը 130 սմ:</p> <p>Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի</p>

հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխայի երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25 սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը 16 սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարների չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի

				<p>առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների մի կողմից հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով , որպեսզի զերծ մնանք անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքնակների տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГЕНРИ-ШИН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9092-ЕЦХЦП2Р-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					