

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hikvision	DS-7608NI-M2, ST6000VX0003-520, DS-2CD1043G2-I, DS-1LN5EO-UU/E	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1.Տեսաձայնագրիչ 1հատ Տեսամուտք՝ 8 ալիք 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA 1080P 1 HDMI 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 128 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն 32 MP; համաժամացման նվազարկումը 2 ալիք , SATA 14 SF HDD-ի :Ահագանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V; առավելագույնը 15W : 2. Հիշողության կոշտ սկավառակ 6TB 24/7 1հատ: Կոշտ սկավառակի տեսակը HDD Պահպանման հզորություն 6144 ԳԲ Բուլֆերային հիշողություն 256 ՄԲ Spindle արագություն 5400 rpm Առավելագույն արագություն 600 ՄԲ/վ Սիջին ուշացում 6 ms Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 Վ Սպասման հզորություն 0,25 Վտ: 3. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m Ø110mm × 85.3 mm (Ø4.3" × 3.4") 8հատ: Բարձր լուծաչափ 4 MP (2560 × 1440); 1/3 դյույմ CMOS մատրիցա; 2,8 մմ ֆիքսված կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակ; Դիտման անկյուն հորիզոնական 99°, ուղղահայաց 55°, անկյունագծով 116°; IR

		<p>լուսավորություն 30 մ միջակայքով բարձրորակ գիշերային տեսողության համար; Բարձր դինամիկ միջակայք 120 դԲ; Շարժման և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերում; Ներկառուցված խոսափող; Կոմպրեսիոն կողեկներ H.265+/H.265/H.264+/H.264; Բնակարանային պաշտպանության մակարդակ IP67; Հիշողության քարտի բնիկ 256 ԳԲ: 4. Պլաստմասե Մալուխատար 16*25 60հատ: 5. Մկնիկի փոխակերպիչ LU100-C 6. Մալուխ UTP Cat 5 e 400 մետր: 7. LAN to HDMI 30m LM HDMI-LAN փոխակերպիչ 8. Համակարգը պետք է ներառի մալուխների և այլ զանազան պարագաների լրակազմը, հարկ եղած դեպքում տեղադրման համար անհրաժեշտ անցքերի բացումը, որոնք նախատեսված են համակարգի անխափան և լիարժեք աշխատանքն ապահովելու համար: Ինչպես նաև պետք է ներառվի համակարգի ընդհանրական տեղադրման աշխատանքները Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենա 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը պետք է սպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում:</p>
--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
3	Hikvision	DS-7608NI-M2, ST6000VX0003-520, DS-2CD1043G2-I, DS-1LN5EO-UU/E	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1.Տեսաձայնագրիչ 1հատ Տեսամուտք՝ 8 ալիք 32 ՄՊ; աուդիո մուտքագրում. երկկողմանի աուդիո 1 ալիք RCA; աուդիո ելք՝ 1 ալիք RCA; վիդեո ելք՝ 1 VGA 1080P 1 HDMI 8K (7680 × 4320) :Մուտքային հոսք 128 Մբ/վ; ելքային հոսք 256 Մբ/վ; ձայնագրման թույլտվություն 32 MP; համաժամացման սկզբարկումը 2 ալիք , SATA 14 SP HDD-ի :Ահազանգի մուտք/ելք 4/1; 2 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet; 2 USB; -10°C...+55°C; DC12V; առավելագույնը 15W : 2. Հիշողության կոշտ սկավառակ 6TB 24/7 1հատ: Կոշտ սկավառակի տեսակը HDD Պահպանման հզորություն 6144 ԳԲ Բուժերային հիշողություն 256 ՄԲ Spindle արագություն 5400 rpm Առավելագույն արագություն 600 ՄԲ/վ Միջին ուշացում 6 ms Էլեկտրաէներգիայի սպառում 5 Վ Սպասման հզորություն 0,25 Վտ: 3. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m Ø110mm × 85.3 mm (Ø4.3" × 3.4") 8հատ: Բարձր լուծաչափ 4 MP (2560 × 1440); 1/3 դյույմ CMOS մատրիցա; 2,8 մմ ֆիքսված կիզակետային երկարությամբ ոսպնյակ; Դիտման անկյուն հորիզոնական 99°, ուղղահայաց 55°, անկյունագծով 116°; IR լուսավորություն 30 մ միջակայքով բարձրորակ գիշերային տեսողության

		<p>համար; Բարձր դիսամիկ միջակայք 120 դԲ; Շարժման և տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերում; Ներկառուցված խոսափող; Կոմպրեսիոն կողեկներ H.265+/H.265/H.264+/H.264; Բնակարանային պաշտպանության մակարդակ IP67; Հիշողության քարտի բնիկ 256 ԳԲ: 4. Պլաստմասե Մալուխատար 16*25 60հատ: 5. Մկնիկի փոխակերպիչ LU100-C 6. Մալուխ UTP Cat 5 e 400 մետր: 7. LAN to HDMI 30m LM HDMI-LAN փոխակերպիչ 8. Համակարգը պետք է ներառի մալուխների և այլ զանազան պարագաների լրակազմը, հարկ եղած դեպքում տեղադրման համար անհրաժեշտ անցքերի բացումը, որոնք նախատեսված են համակարգի անխափան և լիարժեք աշխատանքն ապահովելու համար: Ինչպես նաև պետք է ներառվի համակարգի ընդհանրական տեղադրման աշխատանքները Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենա 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը պետք է սպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում:</p>
--	--	---