

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐԿ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	PTZ CAM	PTZ CAM	POV X 20x Zoom	PTZ CAM CO LTD	PTZ խցիկի լրակազմ Այս Box Style PTZ տեսակի խցիկը հագեցված է 1/2,8 դյույմանոց CMOS սենսորով, 20x օպտիկական խոշորացմամբ, որը թույլ է տալիս մոտեցնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում դիտարկման տարածքում՝ մանրամասն քննարկման նպատակով, ինչպես նաև ունի լայն տեսադաշտ մեծ կոնֆերենց-դահլիճների նկարահանման, HDMI և 3G-SDI-ի միջոցով միաժամանակ 1080p60 լուծաչափով վիդեոյի արտանցման համար; Հնարավոր է նաև 3,5 մմ աուդիո մուտքով

հոսքային փոխանցումում
ներկառուցված ձայն ներմուծել:
Կարելի է նաև օգտագործել NDI
արձանագրությունը, որն աշխատում
է ցանկացած NDI ցանցով և
այնպիսի գործիքներով ինչպիսիք են
NDI Studio Monitor, Scan Converter և
Virtual Input, որոնք էլ իրենց հերթին
թույլ կտան օգտագործել ցածր
թողունակությամբ բարձրորակ
NDI|HX հոսքեր: Մալուխների
խնայման նպատակով՝ խցիկի
սնուցումը իրականացվում է
գոյություն ունեցող լոկալ PoE (Power-
over-Ethernet) ցանցի միջոցով:
Հիմնական առանձնահատկություններ •
Տուփածն խցիկ, 1/2,8 դյույմ
սենսորով • NDI|HX, HDMI, 3G-SDI ելք
• 20x օպտիկական խոշորացում,
PoE-ի ապահովում • Վիդեոյի
ընդգրկում մինչև 1080p60 • Գծային
աուդիոմուտք 3,5 մմ • vMix
ծրագրային ապահովման
օգտագործման հնարավորություն •
RS-485 կառավարում տերմինալային
հարակցիչի միջոցով Բնութագրեր
Մուտքեր/ելքեր Վիդեո՝ 1 BNC ելք (3G-
SDI) 1 HDMI ելք 1 RJ45 մուտք/ելք
Աուդիո մուտք/ելք 1 x 1/8 դյույմ / 3,5

մմ գծային/միկրոֆոնային մուտք
Վերահսկում 1 x 4 pin, RS-485
Ցանցային արձանագրությունների
ապահովում TCP/IP, AND|HX
Սնուցում Սնուցման աղբյուրներ PoE
(ներկառուցված) DC մուտքային
հզորություն 12 VDC 1 Ա
Լրակազմում պետք է ներառվի
ունիվերսալ PTZCam մոնտաժային
կալունակ PTZ խցիկի համար (սև) և
1/4 դյույմանոց պտուտակներ խցիկի
համար, D-աձև օղակով
հողակապավոր պտուտակ, արագ
արձակվող թիթեղ, տեսախցիկի
ամրակցման պտուտակ, D լիսեռ
կալանին ամրացման համար,
մոնոպոդ, թիթեղ: Այս ամուր
մետաղական կալունակը ունի
երկկողմանի L-աձև կառուցվածք
երկու կողմից բազմաթիվ անցքերով
1/4"-20 պարուրակով և առանց
պարուրակի, ինչպես նաև
քառակուսի ամրացման սխեմա և
VESA ամրացման սխեմա
նախատեսված խցիկի
հավաքակցման զանազան
տարբերակների համար: Այն ունի
անցք, պատի կողմից մալուխին
հասանելիության ապահովման

նպատակով, որպեսզի կարողանանք մալուխներ անցկացնել խցիկի հետևից կամ պատի միջով: 2 հատ 1/4"-20 D-աձև օղակով պտուտակներ Սրանք բարձրորակ 1/4"-20 D-աձև օղակով պտուտակներ են, որոնք նախատեսված և պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: • մետաղական 1/4 դյույմ արտաքին պարույրով՝ հարթ պտուտակահանի փորակով և հողակապավոր D-աձև օղակով: Ընդհանուր երկարությունը՝ ներառյալ հիմքը՝ 13,2 մմ, ձողի ընդհանուր երկարությունը՝ 0,37 դյույմ (9,4 մմ) • Ակոսավոր մակերես - ակոսավոր մակերեսը ապահովում է գերազանց կցորդում և հեշտացնում է տեղադրումն ու հեռացումը: Չսահող, ամբողջական և խորը պարուրակ առանց անհարթությունների: Համատեղելիություն PTZCam PTZ - խցիկներ PTZCam ամրակ տատանումների նվազեցման համար /PTZCam POV X HDMI/SDI/NDI HD Box Camera with 20x Zoom և PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4"

				Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate / 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԹԵԲՍԵՐՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					