

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դամկար ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Դամկար	Դամկար	Դամկար	Դամկար ՍՊԸ	<p>14 Մահճակալներ երկհարկանի 39141240/2 հատ Մահճակալները կպատրաստվի 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից-ներս՝ 140 սմ, լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 մ, բարձրությունը 130 սմ:</p> <p>Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները կունենան 140 սմ</p>

երկարություն մեջտեղի հատվածում  
բարձր կլորացրած, որպեսզի  
անվտանգ պահպանի երեխայի  
երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց:  
Վերևի ամրագոտիների նեղ  
հատվածների լայնությունները՝ 25  
սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ  
մեջտեղի լայն հատվածի  
լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝  
44 սմ: Երկրորդ հարկի  
ամրագոտիների բարձր հատվածը  
հավասար կլինի մահճակալի վերևի  
հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ  
հարկի մահճակալ բարձրացող  
աստիճան 120 սմ երկարությամբ և  
40 սմ լայնությամբ: Սնարների  
բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի  
մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ  
ներքևի լայնությունը 16 սմ,  
սնարները իրար միանում են  
չժանգոտվող փայլուն մետաղական  
վեց ձողերով՝ չափերը 38\*2,5 սմ,  
որոնք ամրանում են սնարների  
չժանգոտվող մետաղական  
ֆլանեցներով, վերջիններս  
ամրանում են սնարներին  
հեղյուսամանեակային  
պտուտակներով: Ձողերի  
առանցքների հեռավորությունը

իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների մի կողմից հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով , որպեսզի զերծ մնա անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքնակների տակ կտեղադրվի ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՍՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20\*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կկատարվի մատակարարի

				միջոցների հաշվին: 145 110,0 15 950,0 Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օր
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дамкар ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9092-ЕЦЦЦП2Р-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					