

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթուկը ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	<p>Բենզատոց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ<sup>3</sup> Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ<sup>3</sup> Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ<sup>3</sup> Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/-</p>

0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է

					մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---------------------------------------





Թափանիվի օդային բացը /зазор/-  
0,2 Այրման մոմիկի թուլատրելի  
օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ  
ընթացքի ժամանակ պտույտները  
2700-2800պտ/ր Առավելագույն  
կարգավորվող պտույտները  
14000պտ/ր: Յուղի պոմպի  
առավելագույն թողունակությունը  
յուղի կարգավորման  
սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5  
Վիբրացիաների թուլատրելի  
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6  
Թուլատրելի ձայնային հզորությունը  
Lw - 114 Թուլատրելի ձայնային  
ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը`  
5,6-6,35 կգ: Մատակարարված  
ապրանքը պետք է լինի նոր`  
չօգտագործված: Ապրանքի  
տեղափոխումը և բեռնաթափումը  
իրականացնում է մատակարարը իր  
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի  
համար սահմանվում է  
երաշխիքային ժամկետ`  
պատվիրատուի կողմից ապրանքն  
ընդունվելու օրվան հաջորդող  
օրվանից 365 օրացուցային օր:  
Երաշխիքային սպասարկում  
իրականացնելու համար ապրանքի  
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---