

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթուկը ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	STIHL	STIHL	STIHL HT 103	STIHL	Բենզինային բարձրահատ STIHL HT 103 կամ Husqvarna 525 P5S ` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով 2,4-ից 3,6 մ երկարությամբ ձող: Հզորությունը (ծիաուժ) 1,36-1,4 Հզորությունը (կՎտ) 1-1,05 Ներառված անվադողի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է հնտերէլեկտրոդային բացը, մմ 0,5-0,65 Գլանի ծավալը - 25,4-31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12-0,14 լ Կտրող հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը բաց վիճակում առնվազն 390 սմ Կտրող

հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը փակ վիճակում առնվազն 270 սմ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-107 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A) 89-90 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² - 3.6 / 4.3 Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Սղոցի շղթայի տեսակը PM3 Շղթայի քսայուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող ավտոմատ Շղթայի քայլը 1/4 դյույմ կամ 3,8 դյույմ Վառելիքի բաքի հզորությունը (լ) - 0,51-0,71 Բարձրահատ պետք է ունենա կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Կարբյուրատորի մեջ ներկառուցված է լրացուցիչ ձեռքի վառելիքի պոմպ: Ավտոմատ ապակոմպրեսիոն համակարգ, Վառելիքի բաքի հատուկ կափարիչ՝ առանց գործիքների օգտագործման արագ և հեշտ բացման և փակման համար, Հակաթրթռումային համակարգ Տելեսկոպիկ ձող (կարելի է հեշտությամբ ճյուղեր կտրել գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա) Քաշը (առանց կտրող սարքավորումների,

				<p>առանց մարտկոցի) - 6,4-7,2 կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը փակ վիճակում առնվազն 270 սմ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-107 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A) 89-90 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² - 3.6 / 4.3 Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1-1,3 Սղոցի շղթայի տեսակը PM3 Շղթայի քսայուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող ավտոմատ Շղթայի քայլը 1/4 դյույմ կամ 3,8 դյույմ Վառելիքի բաքի հզորությունը (լ) - 0,51-0,71 Բարձրահատ պետք է ունենա կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Կարբյուրատորի մեջ ներկառուցված է լրացուցիչ ձեռքի վառելիքի պոմպ: Ավտոմատ ապակոմպրեսիոն համակարգ, Վառելիքի բաքի հատուկ կափարիչ՝ առանց գործիքների օգտագործման արագ և հեշտ բացման և փակման համար, Հակաթրթռումային համակարգ Տելեսկոպիկ ձող (կարելի է հեշտությամբ ճյուղեր կտրել գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա) Քաշը (առանց կտրող սարքավորումների,

				<p>առանց մարտկոցի) - 6,4-7,2 կգ Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---