

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024ՀՄԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP/Philips	HP/Philips	HP ProMini 400 + Philips 23,8"	HP Inc/Koninklijke Philips N.V.	Գործարանային արտադրության բրենդային մինի համակարգիչ Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 14 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20 • Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ • Ընդհանուր L2 քեշ նվազագույնը 11,0 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,80 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային մաքս. տուրբո հաճախականություն նվազագույնը

3.40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ  
բազային հաճախականություն  
նվազագույնը 1,70 ԳՀց • Պրոցեսորի  
հիմնական հզորություն  
նվազագույնը (TDP) 35 Վտ •  
Առավելագույն տուրբո հզորությունը  
նվազագույնը 90 Վտ Օպերատիվ  
հիշողություն • 1x16ԳԲ ծավալը  
նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն  
4800 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ SODIMM  
• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու  
հնարավորությամբ Կուտակիչ • SSD  
կուտակիչ նվազագույնը 256 ԳԲ  
ծավալով (2280 PCIe NVMe) •  
Սլոտների քանակը երկուսից ոչ  
պակաս Տեսաքարտ •  
Ներկառուցված տեսաքարտ Պորտեր  
և միակցիչներ Առջի միացման •  
Type-C USB առնվանգ 20 Գբիթ / վրկ  
ազդանշանային արագության միացք  
(լիցքավորման աջակցություն  
առնվանգ մինչև 5Վ/3Ա) • USB Type-  
A ազդանշանային պորտ առնվազն  
10 Գբիթ / վրկ տվյալների  
արագությամբ • USB Type-A 10 Գբիթ  
/ վրկ ազդանշանային արագության  
միացք (լիցքավորման աջակցություն  
առնվանգ մինչև 5Վ/1.5Ա) •  
Համակցված աուդիո միացք CTIA-ի

և OMTP-ի և ականջակալների  
աջակցությամբ • Միացման կոճակը  
երկու ռեժիմով • Կոշտ սկավառակի  
գործունեության ցուցիչ Հետևի  
միացման • VGA Port v2 առնվազն x1  
• HDMI 2.1 միակցիչներ առնվազն x1  
• DisplayPort 1.4 միակցիչներ  
առնվազն x2 • USB 3.1 Gen2  
պորտերի քանակը առնվազն x2 •  
USB 3.2 Gen1 պորտերի քանակը  
առնվազն x3 • USB Type-C պորտերի  
քանակը առնվազն x1 • RJ-45  
ցանցային միակցիչ առնվազն x1  
Հաղորդակցություններ • Ցանցային  
ինտերֆեյս առնվազն 10/100/1000  
Մբ/թ • Ցանցային ադապտեր  
առնվազն Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth  
առնվազն 5.3 կոմբո • Անլար Wi-  
Fi/Bluetooth Ստեղնաշար մկնիկ •  
USB ստեղնաշար • USB մկնիկ •  
Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է  
արտադրված լինեն նույն  
արտադրողի կողմից և ներառված  
լինեն տուփում, Լարի  
երկարությունը՝ 1.7-1.8մ Սնուցում •  
Առնվազն 90 Կտ արտաքին հոսանքի  
ադապտեր, առնվազն մինչև 89%  
արդյունավետություն  
Սերտիֆիկացում • ENERGY STAR

Քաշը • 1,4 - 1,6 կգ Չափերը • Ոչ  
ավել 17,8 x 17,5 x 3,5 սմ Մոնիտոր  
Առանձնահատկություններ և  
բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ  
նվազագույնը 24 դոյմ • LCD  
վահանակի տեսակը IPS  
տեխնոլոգիա • Հետին լույսի  
տեսակը W-LED համակարգ •  
Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5  
սմ / 23.8 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը  
հակափայլ / կարծրությունը  
առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25%  
/ • Աշխատանքային տարածքը  
առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) •  
Պատկերի ձևաչափը 16:9 •  
Առավելագույն թողունակություն  
նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն  
75 Հց • Պիկսելների խտությունը  
առնվազն 93 PPI • Արձագանքման  
ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս •  
Պայծառություն առնվազն 300 cd/m<sup>2</sup>  
• Դիտման անկյունը 178° (H) / 178°  
(V) @ C/R > 10 • SmartContrast  
առնվազն` 50 000 000:1 •  
Կոնտրաստային  
հարաբերակցություն առնվազն`  
1000:1 • Պիքսելների  
հեռավորությունը առնվազն 0,2745 x  
0,2745 մմ • Սկանավորման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.

հաճախականությունը առնվազն 30-85 կՀց (H)/48-76 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • Գույնայն գամմա (ստանդարտ)՝ NTSC 91%, sRGB 107% • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքերը ազդանշանի մուտքագրում • Առնվազն x1 VGA (անալոգային) • Առնվազն x1 DVI-D (ոպտիկ HDPC) • Առնվազն x1 DisplayPort 1.2 •

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Առնվազն x1 HDMI 1.4 • HDCP 1.4 (DVI/DP/HDMI) • Մուտքային տեխնիկական համաժամացում / ազդանշանի համաժամացում և
1					<p>համաժամացում կանաչի վրա • Առնվազն մուտք/ծայնային ելք՝ համակարգչի առնվազն մուտք, ականջակալի ելք</p> <p>Հարմարավետություն • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 - 24տ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Ակտիվ ռեժիմում սպառում ոչ ավել քան 14.0 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն D • Հաճախականությունը 50-60 Հց • Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով, VGA մալուխ, HDMI մալուխ, DP</p>

մալուխ, առևդիո մալուխ, սնուցման  
մալուխ • Շրջակա միջավայրի  
պաշտպանություն Energy Star 8.0,  
EPEAT\*,TCO սերտիֆիկացում, RoHS  
առանց սնդիկի պարունակության •  
Ստանդարտներին  
համապատասխանություն՝ cETLus,C.  
B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-  
EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC  
դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP,  
TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի  
արտանետումների նվազեցում  
Երաշխիքային ապահովում և  
սպասարկում Վերը նշված  
տեխնիկական բնութագրով  
համակարգիչի բոլոր  
բաղադրատարրերը պետք է լինեն  
նոր, գործարանային  
արտադրության: Պարտադիր  
պայմաններ՝ Համակարգիչը, Էկրանը  
(monitor), ստեղնաշարն ու մկնիկը  
պետք է լինեն նոր,  
կոմպլեկտավորումը և  
փաթեթավորումը գործարանային:  
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1  
տարի: Երաշխիքային սպասարկման  
ապահովում նույն արտադրողի  
պաշտոնական սպասարկման  
կենտրոնում.(Սպասարկումը

				<p>կատարվելու է 0025, Երևան Խանջյան փող., 50 շենք («Թեքեյան» կենտրոնի շենքում) հասցեում): Մատակարարման փուլում կտրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին պետք է գործնականում փաստի առաքված բոլոր համակարգիչների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):</p>
--	--	--	--	--