ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Teltec	Teltec	PF-40X40-0065-X4	Teltec	Եռաշերտ թաղանթ՝ բաղկացած պոլիէթիլենային ծածկույթից (հաստությունը՝ 1.0 +/- 0.1 միլ), գելային նյութից և թափանցիկ պոլիէսթերային տակդիրից (հաստությունը՝ 5.0 +/- 0.1 միլ)։ Տեսքը՝ անգույն։ Չափսերը (երկարություն x լայնություն)՝ առնվազն 4.0 դյույմ x 4.0 դյույմ Ֆիզիկական վիճակը՝ պինդ։ Կպչունության մակարդակը՝ միջին՝ նախատեսված նախնական ողորկված և/կամ խածատված մակերևույթների համար (ստանդարտ X4 մակարդակի կամ

					համարժեք)։ Գելի հաստությունը՝ 6 -ից 7 միլ միջակայքում։ Նոմինալ աշխատանքային հաստությունը (պոլիէսթեր+գել)՝ 11.5 միլ +/- 0.7։ Թաղանթի բաղադրիչ գել նյութը պետք է հեշտությամբ առանձնացվի պոլիէսթերային տակդիրից։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը (միայն գելի համար)՝ առնվազն -40°C -ից մինչև +220°C։ Պահպանման ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի՝ 21°C ջերմաստիճանի և 50% հարաբերական խոնավության պայմաններում։ Առնվազն երկու տարի ժամանակահատվածի համար ամբողջական ֆունկցիոնալության պահպանումը հավաստող թեստային տվյալների առկայություն (ASTM D3330 թեստային ստանդարտ)։ Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է RoHS կամ համարժեք սերտիֆիկացում։ Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է նաև ներկայացնել ապրանքի արտադրողի գործունեության՝ ISO 9001:2015 Որակի կառավարման միջազգային ստանդարտին համապատասխանելու հավաստագիրը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Teltec	Teltec	PF-40X40-0065-X4	Teltec	Трехслойная пленка, состоящая из полиэтиленового покровного листа (толщина: 1.0 +/- 0.1 мил), гелевого материала и прозрачной полиэфирной подложки (толщина: 5.0 +/- 0.1 мил). Вид: бесцветный. Размеры (длина x ширина): не менее 4.0 x 4.0 дюйма. Физическое состояние: твердое. Уровень прилипания: средний для предварительно отполированных и/или травленых поверхностей (стандартный уровень X4 или аналогичный). Толщина геля: между 6 и 7 мил. Номинальная

					рабочая толщина (полиэстер+гель): 11.5 мил +/- 0.7. Материал из геля на пленке должен легко отделяться от полиэфирной подложки. Рабочая температура (только для геля): от -40°C до +220°C. Срок хранения: не менее 2 лет при температуре 21°C и относительной влажности 50%. Наличие данных испытаний, подтверждающих сохранение полной функциональности в течение как минимум двух лет (стандарт испытаний ASTM D3330). Для этого продукта требуется RoHS или эквивалентная сертификация. В случае данного продукта также необходимо предоставить сертификат соответствия деятельности производителя международному стандарту управления качеством ISO 9001:2015.