

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	Մարմնամարզական ն պատ	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	<p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3000մմ, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև <math>\Phi 35 \times 50</math>(h)մմ չափերի /տես</p>

Նկար-1/: Աստիճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ:

Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ: Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80-100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ: Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝  $\Phi 40$ մմ տրամագծով: Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար: Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ: Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով: Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով: Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձրակ և ամուր դետալներով, դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին: Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

				<p>Նմուշը նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված:</p> <p>Մատակարարումը ըստ ուսումնական հաստատությունների /պատվիրատուի կողմից տրամադրված բաշխման ցանկին համապատասխան/ պետք է իրականացնի Մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 5\%</math>: Մատակարարված ապրանքները պետք է Մատակարարն իր միջոցների հաշվին մոնտաժի` տեղադրի մատակարարման վայրում համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում ձեռքբերվող ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "ДАВИТ ЭНЕРДЖИ" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22400000000000000000-24/57  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО "ДАВИТ ЭНЕРДЖИ"	ООО "ДАВИТ ЭНЕРДЖИ"	Гимнастическая стена	ООО "ДАВИТ ЭНЕРДЖИ"	Гимнастическая стена - материал опоры-массив сосны, материал стремянки-массив бука, клена или березы, высота 2900 - 3000 мм, ширина стены - 900 мм, глубина в верхней части - 280 мм и 140 мм по остальной высоте, вертикальный профиль столбов 140*40 мм, толщина стойки - 40 мм. Диаметр стремянки - 40 мм, расстояние между стойками - 180 мм, максимальная грузоподъемность - 120 кг, нижняя перекладина закреплена на высоте 150 мм над полом, а верхняя перекладина на

80 - 100 мм выше других перекладин лестницы, верхняя часть адаптирована для использования в качестве перекладины, расстояние от верхней перекладины до нижней перекладины лестницы должно составлять 400 мм, покрыто высококачественным влагостойким и нескользящим лаком, размеры поперечного сечения перекладин для спортивного альпинистского снаряжения показаны на рисунке 1 крепление лестничных перекладин не должно быть прибито гвоздями или болтами, крепеж с высококачественными и прочными деталями, разработанный для того, чтобы выдерживать общую нагрузку на гимнастическую стенку и ее максимальную нагрузку. Перед доставкой: предварительно согласовать образец продукта с Заказчиком. \* Товары должны быть новыми, неиспользованными. Поставка в соответствии с учебными заведениями /в соответствии со списком распределения, предоставленным

				<p>заказчиком/ должна осуществляться поставщиком за счет его собственных средств. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота <math>\pm 5\%</math>. Для товаров, приобретаемых по лоту, установлен гарантийный срок 365 календарных дней, считая с даты поставки. Для товаров, приобретаемых по лоту, на этапе исполнения контракта, обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------