

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԴՏ-Լ-Կ5	Կ5	<p>Ցենտանային թիվը 51-ից ոչ պակաս և 2000մգ/կգ-ից ոչ ավելի ծծմբի զանգվածային մասով և առանց «յուղման ունակություն» և «պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մաս» ցուցանիշների նորմավորման: Ծծմբի զանգվածային մասը ոչ ավելի 10մգ/կգ-ից, բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալքանոթում, ոչ ցածր 55 C -ից, ֆրակցիոն կազմը՝ ծավալայինների 95% թորվում է ջերմաստիճանային պայմաններում, ոչ բարձր 360 C-ից, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը, ոչ ավելի 8%, ունակությունը, ոչ ավելի 460 մկմից, դիզելային վառելիքում թույլատրվում է ճարպաթթուների մեթիլային եթերների պարունակությունը, ոչ ավելի քան 7%-ըստ ծավալի: Դիզելային վառելիքում չի թույլատրվում մետաղ պարունակող հավելանյութերի օգտագործումը՝ բացառությամբ հակաստատիկ հավելանյութերի: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ գործող որենքի: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան,</p>

ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՈՇՎՏՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
1	ДТ-Л-К5	К5	<p>Центановое число не менее 51 и не более 2000 мг/кг массовой доли серы и без нормирования показателей «смазывающая способность» и «массовая доля полициклических ароматических углеводородов».</p> <p>Массовая доля серы не более 10 мг/кг, температура воспламенения в закрытом тигле не ниже 55 С, фракционный состав: 95 об.% перегоняется при температуре не выше 360 С, массовая доля полициклических ароматических соединений. углеводородов - не более 8 %, способность - не более 460 мкм, в дизельном топливе допускается содержание метиловых эфиров жирных кислот не более 7 % по объему. В дизельном топливе не допускается использование присадок, содержащих металл, за исключением антистатических присадок. Безопасность и маркировка, если применимо. Купоны должны быть действительны в течение как минимум 12 месяцев с даты предоставления и должны быть погашены с. В Ереване (минимум 10 заправок, во всех райцентрах РА.</p>