

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	FZ-40H490	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	<p>Ծավալը՝ 485լ: Ներքին չափերն (L*Խ*Բ)՝ 1455x525x665: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)՝ 1667x863x949 ±20%: Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը -20~-40°C: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC : Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով : Սառեցման համակարգը՝ R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը(քնկ)՝ CUBIGEL / 1 : Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ : Տեսաձայնային ահազանգ՝ Բարձր/ցածր ջերմության ահազանգի կարգավորման հնարավարություն:</p>

				<p>Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ 12 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը՝ Չժանգոտվող պողպատ է , 304 մակնշման: Արտաքին մակերեսը Էլեկտրա-գալվանիզացված պողպատից է: Մակերեսը՝ հակամանրեային ծածկով է: Կան անիվներ, փորձարկման անցք 2 հատ 20մմ ±10% տրամագծով: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն՝ 295W: Քաշը առավելագույնը 150 կգ: Սառցարանը ունի 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	FZ-40H490	FZ-40H490	FZ-40H490	Scitek Global Co.,Ltd, China	Объем 485 литров. Внутренние размеры минимум (Д*В*Ш): 1455x525x665. Внешние размеры (Д*В*Ш): 1667x863x949 ±20%. Диапазон рабочих температур составляет -20~-40°С. Тип термодатчика: NTC. Управление с помощью микропроцессора устройства. Система охлаждения: R290 (без CFC). Компрессор: CUBIGEL/1. Дисплей: цифровой дисплей. Звуковая/визуальная сигнализация: возможность установить сигнализацию высокой/низкой температуры.

				<p>Система резервного питания при сбое питания продолжительностью 12 часов. Внутренняя поверхность: Нержавеющая сталь марки 304. Внешняя поверхность изготовлена из электрооцинкованной стали. Поверхность покрыта антимикробным покрытием. Имеются колеса, 2 контрольных отверстия диаметром 20мм \pm10%. Максимальная интенсивность звука: 55 дБ. Электропитание: АС110/220В\pm10%, 50/60Гц, Мощность: 295Вт. Максимальный вес 150 кг. Гарантия на холодильник составляет 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	---