# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | 1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN | 1.SS60,2.TF60 ECO,3.HKN-50-60SN | 1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN | 1.ՉԺՀ,2.Կորեա,3.ՉԺՀ | ԳOUS 17151-81 ԳOUS և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Հարիչիտիպը - սպիռալաձև: Հանվող / չհանվողտարրա, տարրայիծավալը 32(±2), Խմորիտարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Վ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններիտեսակ կներիքանակը մեկ: Տարրայինպտտմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրիպտտմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Տարրանպահոցհարմարանքըև S-ած և խմորիհունցիչըամբողջությամբպատրաստվածեն1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից։ Կողայինհատվածներըպատչաստվածեններկվածպողպատից։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | 1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN | 1.SS60,2.TF60 ECO,3.HKN-50-60SN | 1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN | 1.ՉԺՀ,2.Կորեա,3.ՉԺՀ | ԳOUS 17151-81 ԳOUS և ԳOUS 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxLxԲ) (±10%): Հարիչիտիպը - սպիռալաձև: Հանվող / չհանվողտարրա, տարրայիծավալը 32(±2), Խմորիտարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Վ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններիտեսակ կներիքանակը մեկ: Տարրայինպտտմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրիպտտմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Տարրանպահոցհարմարանքըև S-ած և խմորիհունցիչըամբողջությամբպատրաստվածեն1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից։ Կողայինհատվածներըպատչաստվածեններկվածպողպատից։ |