

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող

հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն
սյուներից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի հարմարավետ ըստ
Նպատակային Նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Աշխատանքային կենտրոնը
պատրաստված է 18 մմ
հաստությամբ լամինացված E0 դասի
ՓՏՍ-ից, արտաքսինչափսերն են՝
2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ):
Աշխատանքային կենտրոնը
հորիզոնական դիրքով բաժանված է
երեք հավասարաչափ բաց և փակ
դարակների: Բոլոր անկյունները
լինեն կլորացված կամ անկյունների

ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետևապատճառը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:

Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի

հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի

համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր

անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի
մակնշում, որում նշված կլինեն
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը
պետք է կատարվի հայերեն,
թույլատրվում է նաև միջազգային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:

Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր եւթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ССБ ЕЦД № Р-2024/013 >> представляет полное описание предлагаемого им товара.

թույլատրվում է վերագրվել տեղեկատվությունը ամփոփել

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
9	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	шкафы для среды разработки	ИП Арман Аракелян	<p>հղեկցական բերթիվում և/կամ տեղեկատվությունը (կամ համառոտ օրինակ՝ տեխնիկական անձեպահում):</p> <p>Министр здравоохранения РА 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями Приказа N 50-Н. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, он должен быть гладким, без заусенцев и производственных дефектов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости - специальными детали безопасности. Они должны быть</p>

прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, при четкой окраске, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно быть удобным при эксплуатации по назначению. Рабочий центр изготовлен из ламинированного ПТС марки E0 толщиной 18 мм, внешние размеры 2500 x 450 x 1500 мм (Д x В x Ш). Рабочий центр горизонтально разделен на три равные открытые и закрытые полки. Все углы должны быть закругленными или к углам прикреплены специальные полимерные закругленные детали. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированного ДСП (ДВП) толщиной 4 мм, того же

цвета, что и ПТС класса E0. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру, на концах краев детали. касается пола, под ним следует закрепить пластиковые накладки темного цвета толщиной 8 мм. Ножки должны быть регулируемы. Внешние размеры размещенного под ним прямоугольного костыля составляют 2200x450x100 мм (ДxВxВ) Все соединения делайте скрытыми креплениями. Цвета предварительно согласовывайте с руководством питомника. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой, а по первому требованию — сертификат соответствия продукции, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, заключение независимого эксперта). учреждение) должны быть представлены. На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное

				<p>обслуживание сроком не менее 1 года. На изделии должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	---