

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	մանկական մահճակալ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային  
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն  
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի  
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x  
185 x 1170 մմ ( L x Խ x Բ) փայտե  
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի  
փայտյա աստիճանահարթակներով,  
որոնց միջև քայլերի  
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:  
Ամրագոտիները նույնպես  
պատրաստվում է 18մմ լամինացված  
E0 դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ  
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի  
խորությունը 50-100 մմ է ,  
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 18մմ հաստությամբ  
լամինացված E0 դասի ՓSU, որոնց  
վրա օդափոխության համար պետք  
է բացվեն 30 մմ տրամագծով  
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը  
հենվում է կողերով, լայնությամբ  
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ  
լայնության լամինացված E0 դասի  
ՓSU-ից պատրաստված հինգ  
ամրագոտիների և սևարներին  
ամրացված դետալների վրա:  
Ներքնակի նկարագիրը գտիր  
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային  
հարթության բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, եզրերը  
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք), կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր  
դետալները հավաքված են  
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,  
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված և  
երաշխավորված ամրակցումներով:  
Ոտքերին պետք է ամրացվեն  
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Գույները նախապես  
համաձայնեցնել մանկապարտեզի  
տնօրինության հետ: Նմուշները  
պետք է մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերակորոզման և/կամ փոխարինման նպատակով:

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «СЦ 013» № 2024/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
10	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Двухъярусная кровать	ИП Арман Аракелян	<p>Արտադրողի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն տեխնիկական հատկությունները և արտադրող երկիրը, արտադրող երկրությունը, արտադրման համարը:</p> <p>Он должен быть изготовлен из чистого и экологически безопасного сырья, должно быть хорошо отполированным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закругленными или к углам прикреплен полимер или резина, специальные детали: обеспечение безопасности. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе использования: Макнշումն անմիջապես</p>

					<p>эксплуатации и при этом должны быть выполнены следующие требования: конструкция должна быть выполнена из прочных материалов и не иметь дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Ш x Г), она изготовлена из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм. Высота кровати на первом этаже 300 мм от земли, пространство между двумя этажами 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину: 150-200 мм. Имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35)</p>
					<p>выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры двухъярусной кровати 1400 x 600 x 1400 мм (Д x Ш x Г), она изготовлена из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм. Высота кровати на первом этаже 300 мм от земли, пространство между двумя этажами 800 мм. Линейные размеры кроватей на обоих этажах одинаковы и имеют одинаковую глубину: 150-200 мм. Имеет следующие размеры: 400 x (35 x 35)</p>

х 185 х 1170 мм (Д х В х Г)  
деревянная лестница с  
деревянными ступенями (35 х 35)  
мм, расстояние между ступенями  
250-300 мм. Ленты также  
изготавливаются из  
ламинированного ПТС марки Е0  
толщиной 18 мм, шириной 300 мм и  
гофрированного. Глубина канала  
50-100 мм, длина 200-300 мм. Под  
матрасы укладывается  
комплектный ламинированный ПТС  
класса Е0 толщиной 18 мм, на  
котором для вентиляции  
необходимо открыть не менее трех  
отверстий диаметром 30 мм.  
Матрас поддерживается пятью  
решетчатыми ламинированными  
распорками PTS класса Е0  
толщиной 18 мм и шириной 200 мм  
и решетчатыми креплениями.  
Описание матраса найдите в  
пункте 6 раздела «Мягкие товары и  
аксессуары». Все углы рабочей  
плоскости ламинированного ПТС  
класса Е0 должны быть  
закруглены, края заклеены  
полимерной кромочной лентой  
толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог)

или к углам прикрепить  
пластиковые или резиновые  
закругленные специальные детали.

. Все конструктивные части  
кровати собираются с помощью  
саморезов, щепы, эмульсии. Все  
соединения делайте скрытыми и  
гарантированными креплениями.  
Ножки следует зафиксировать  
полимерными заглушками  
толщиной 8 мм. Цвета заранее  
согласуйте с администрацией  
детского сада. Образцы должны  
быть согласованы с заказчиком  
перед поставкой и по первому  
требованию должны быть  
предоставлены сертификат  
соответствия продукции, качества  
или равноценный документ  
(например, заключение  
независимой экспертной  
организации). На ремонт,  
устранение и/или замену  
производственного брака и  
возможных несоответствий  
предоставляется гарантийное  
обслуживание сроком не менее 1  
года. На изделия должна быть  
указана страна-производитель,



				<p>фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	---