

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պետք է պատրաստված լինի Էլյուզիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էլյուզիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ (L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ (Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:
Ոտքերի տակը հատակին հավող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր
միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը
Նախապես համաձայնեցնել
մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Պետք է
սահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,
արտադրական թերությունների և

				<p>эксплуатации и/или установки будет обязан в короткий срок заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Шкаф изготовлен из ламината ПТС класса E0 толщиной 8 мм. Размеры: 800 x 450 x 1800 мм (Д x В x Г). Шкаф разделен на четыре полки размерами 800 x 450 x 450 мм (Д x В x Ш), закрытые дверцами из ламината E0 класса ПТС толщиной 18 мм, каждая из которых фиксируется на 3 петлях. Все двери должны иметь овальные ручки. Края рабочей плоскости ограждаются полимерной лентой</p>
--	--	--	--	---

толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог), а края нерабочей плоскости - полимерной лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). Все углы должны быть зачищены. закругленные или специальные пластиковые закругленные детали, прикрепленные к углам. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и цвета ПТС Е0. Конструкция шкафа собирается с помощью саморезов, деревянных шевронов и эмульсии. Шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки с порошковым покрытием размером 50 x 60 x 150 мм (В x Д x Г). На торцы краев той части, которая касается пола под ногами, следует прикрепить накладки из темного пластика толщиной не менее 8 мм. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДФП)

толщиной 4 мм и цвета ПТС класса E0. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке,

					<p>допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	--	---