

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Battery Charger Canon CG-A10 | Canon | <p>Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք առաջին չափաբաժնում նկարագրված տեսախցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման սարքը: Այն պետք է հագեցված լինի կուտակչային երկու թիթեղներով, որոնք թույլ են տալիս երկու կուտակիչները միաժամանակ լիցքավորել: Լիցքավորման սարքը պետք է հագեցված լինի ապահովիչով և կուտակչի լիցքը ցուցադրող ներկառուցված ցուցիչով: Կուտակիչի լարման և հոսանքի որոշման հնարավորություն: Լիցքավորման ցուցադրման սարք՝ լիցքավորման մակարդակի LED ցուցիչ: Եթե կուտակչային մարտկոցը տեղադրված չէ՝ անջատված է: Տեխնիկական բնութագրեր Լիցքավորման սարքի սնուցման աղբյուր՝ առնվազն 100-240 VAC, 50/60 Հց (մալուխը լրակազմում է) Կուտակչային հատվածամասերի քանակը՝ առնվազն 2: Մարտկոցի ելքային լարումը՝ առնվազն 16,7 VDC 3 Ա (առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման համար պահանջվող լարում): /Battery Charger Canon CG-A10, համատեղելի 1-ին չափաբաժնում</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱԼ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Battery Charger Canon CG-A10 | Canon | Зарядное устройство для аккумулятора камеры Зарядное устройство для аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой. Он оснащен двумя аккумуляторными пластинами, что позволяет одновременно заряжать два аккумулятора. Зарядное устройство оснащено предохранителем и встроенным индикатором заряда аккумулятора. Распознавание напряжения и тока аккумулятора. Индикатор зарядки: светодиодная индикация уровня зарядки Если аккумуляторная батарея не установлена: Выкл. Технические характеристики Источник питания зарядного устройства: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц (кабель в комплекте) Количество аккумуляторных отсеков: не менее 2 Выходное напряжение батареи: 16,7 В постоянного тока при 3 А (необходимое напряжения для зарядки аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой). /Battery Charger CG-A10 совместимый с описанной в этом лоте аккумулятором/ |