

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	-	-	-	-	<p>"Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման</p>

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,
որոնց միջև քայլերի
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:
Ամրագոտիները նույնպես
պատրաստվում է 18մմ լամինացված
E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի
խորությունը 50-100 մմ է ,
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական 18մմ հաստությամբ
լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց
վրա օդափոխության համար պետք
է բացվեն 30 մմ տրամագծով
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը
հենվում է կողերով, լայնությամբ
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ
լայնության լամինացված E0դասի
ՓSU-ից պատրաստված հինգ
ամրագոտիների և սևարներին
ամրացված դետալների վրա:
Ներքնակի նկարագիրը գտիր
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային
հարթության բոլոր անկյունները
պետք է կլորացվեն, եզրերը
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC կամ համարժեք), կամ
անկյուններին ամրացվեն
պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր
դետալները հավաքված են
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված և
երաշխավորված ամրակցումներով:
Ոտքերին պետք է ամրացվեն
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ
հաստությամբ: Գույները նախապես
համաձայնեցնել մանկապարտեզի
տնօրինության հետ: Նմուշները
պետք է մինչ մատակարարում
համաձայնեցվեն պատվիրատուի
հետ և առաջին իսկ պահանջի
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
предлагаемого товара				
ГОРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԷԱԳՈՒԹՅԱՆ 12F-24/09 նախատեսված կարգով և/կամ փոխարինման նպատակով:				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
17				անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:
				Արտադրողի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն տեխնիկական հատկանիշները, արտադրողը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համարը, արտադրման ժամանակ, արտադրման օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոսմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուրքերեն և/կամ փոխարինման նպատակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր եսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես

					արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):"
--	--	--	--	--	---