ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բիզնես համակարգիչ i5	Բիզնես համակարգիչ i5	Բիզնես համակարգիչ i5 + Մոնիտոր 24	Հավաքվում է Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ի կողմից	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 • Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը Նվազագույնը 4,40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 2,50 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 65Վ • Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 117Վ Մայրական

						տպասալը Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը (ԿՄՀ) • Աջակցություն 14-րդ, 13-րդ և 12-րդ սերնդի Intel® Core™, Pentium® Gold և Celeron® պրոցեսորներին • L3 քեշը տատանվում է CPU-ի հետ Հիշողություն • Աջակցություն DDR4 3200/3000/2933/2666/2400/2133 MT/s հիշողության մոդուլների համար • 2 DDR4 DIMM միակցիչներ մինչև 64 ԳԲ համակարգի հիշողության աջակցությամբ (32 ԳԲ մեկ DIMM-ի համար) • Երկկողմանի հիշողության ճարտարապետություն • Աջակցություն ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 հիշողության մոդուլներին (գործում է ոչ ECC ռեժիմում) • Աջակցություն ոչ ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 հիշողության մոդուլներին • Աջակցություն Extreme Memory Profile (XMP)հիշողության մոդուլներին Ներկառուցված գրաֆիկա • 1 x D-Sub պորտ, որն աջակցում է 1920x1200 առավելագույն թույլատրելիությանը 60 Հg • 1 x HDMI պորտ, որն աջակցում է 4096x2160 առավելագույն թույլատրելիությանը

					60 Հց Ձայն • Բարձր հստակության ձայն • 2/4/5. 1/7. 1-ալիք որը հնարավորություն ունի փոխել աուդիո վարդակի ֆունկցիոնալությունը ` օգտագործելով audio ծրագրակազմը: 7.1 ալիքային ձայնը կարգավորելու համար դիմեք աուդիո ծրագրակազմին ` ձայնը կարգավորելու համար Ցանցային մուտք • 1 RJ45 Գբիթ/վրկ/100Մբիթ/վրկ Ներքին I / O միակցիչներ • 1 x 24 փին ATX հոսանքի միակցիչ • 1 x 8 փին ATX 12V հոսանքի միակցիչ • 1 x M.2 Socket 3 միակցիչ • 4 x SATA 6 Գբ/վրկ միակցիչներ • 1 x պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • 2 x համակարգի օդափոխիչի միակցիչներ • 1 x RGB LED շերտի միակցիչ • 1 x առջևի վահանակի միակցիչ • 1 x առջևի վահանակի աուդիո միակցիչ • 1 x USB 3.2 Gen 1 միակցիչ • 2 x USB 2.0/1.1 միակցիչ • 1 x վստահելի պլատֆորմի մոդուլի միակցիչ (միայն GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 մոդուլի համար) • 1 x սերիական պորտի միակցիչ • 1 x CMOS jumper Հետևի վահանակի

					միակցիչներ • 1 x PS/2 ստեղնաշարի պորտ • 1 x PS/2 մկնիկի պորտ • 1 x D-Sub պորտ • 1 x HDMI 2.0 պորտ • 2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ • 4 x USB 2.0/1.1 պորտ • 1 x RJ-45 պորտ • 3 x աուդիո վարդակներ Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ LGA 1700 • Սառեցման տեսակը ակտիվ • Սառեցնող սարքի չափս 92մմ • Պտտման արագությունը նվազագույնը 2000RPM • Ռադիատորի նյութ ալյումինե • Միացում ՝ 4-փին PWM օդափոխիչի միակցիչ Օպերատիվ հիշողություն • x2 8ԳԲ ծավալը նվազագույնը՝ 16 ԳԲ, DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀg DIMM • Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 256ԳԲ ծավալով (SATA III) • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 500 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը մինչև՝ 400 Մբ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA ՝ 6 Գբ/վրկ • Տեսակը 3D NAND • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 HDD • Կոշտ սկավառակ նվազագույնը ծավալը 1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱՄՊԱԲ-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					SB • Արագությունը ` 7200 պտույտ • Բուֆերային տարածք 64 ՄԲ • Ֆորմա ֆակտոր 3,5” (SATA III) • Ինտերֆեյսի թողունակությունը 6 Գբիթ/վրկ • Աշխատանքային ժամկետը 1460 օր • HDD-ին հարմար է հատուկ RAID զանգվածներ RAID 0 և RAID 1 ստեղծելու համար Տեսաքարտ • Հիշողությունը նվազագույնը՝ 2 ԳԲ • RAM սերունդը GDDR3 • Ինտերֆեյս ՝ PCI-E 2.0 • Պրոցեսորի բազային արագություն նվազագույնը՝ 810 ՄՀց • Հիշողության հաճախականությունն նվազագույնը ՝ 5400 ՄՀց • 128 Բիթ • Սառեցման համակարգ՝ ակտիվ • Մաքս. թույլտվություն ՝ 3840 x 2160 • Միացումներ ՝ DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1 Իրանը • Նորաոճ RGB LED դիզայն առջևի վահանակում • Մուտք գործեք 13 նախադրված լուսավորության ռեժիմներ ՝ օգտագործելով հարմար տեղադրված LED կառավարման կոճակը • 6 RGB հոսքի ռեժիմ • 7 ստատիկ գույնի ռեժիմներ • Տեսակը Mid Tower • Մայրական տպասալեր ATX/micro-ATX/mini-ITX • Լրիվ ակրիլային կողային վահանակ՝

						սարքավորման ներսը ցուցադրելու համար • Երկկողմանի դիզայն ' օդափոխությունը բարելավելու համար • Աջակցում է պրոցեսորի հովացուցիչներին մինչև 155 մմ • Աջակցում է բարձրակարգ գրաֆիկական քարտեր մինչև 355 մմ • Աջակցում է մինչև 2 3,5 դյույմ HDD և 2 2,5 դյույմ SSD • Արագ և հեշտ մուտք դեպի LED կառավարման կոճակ, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD աուդիո և խոսափող պորտեր և միացման կոճակ Սնուցման բլոկ • Ֆորմա ֆակտոր ATX • Հզորությունը առնվանզ 600Վ • 80+ Ստանդարտ Հիմնական միակցիչ 1x 20+4Pin Ստեղնաշար • Միացման տեսակ լարով • Ստեղների քանակ նվազագույնը 104 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB Մկնիկ • Մկնիկի սենսորի տեսակը օպտիկական լեդ • Օպտիկական սենսորի 1000 dpi • Ստեղների քանակը առնվանզ 3 • Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս USB Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD

					վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 75 Հg • Պիկսելների խտություն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m² • Դիտման անկյուն 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 • SmartContrast ` 10 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն ` 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀg (H)/56-76 Հg (V) • Էկրանի գույները 16.7մ • LowBlue ռեժիմ • Ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային),DVI-D (թվային HDCP),HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) •

					Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս x2 – 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ E • Հաճախականությունը 50-60 Հg • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) 50000ժ •Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ •Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ EnergyStar 8.0, RoHS, Չի պարունակում սնդիկ •Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանության հաստատում ՝ C.U.,SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում

					Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Մոնիտոր երաշխիքային սպասարկում և պայմաններ • Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ ք. Երևան, Զաքյան 8)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)