

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | <p>"Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն</p> |

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված
ամրակցումներով: Աշխատանքային
հարթության եզրերը պետք է
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի
անկյունները կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն
պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ
կտրտված, իրարից առանձնացված,
անհատական օգտագործման
համար

Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950
մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10բաժինների
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և
խորությամբ պետք է նախատեսված
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x
140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների
անձնական փոքրիկ իրերի համար:
Բաց դարակների տակից պետք է
ամրացված

լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա
չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական ոտքեր, ոտքերի
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | <p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: "</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ | "Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն |

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված
ամրակցումներով: Աշխատանքային
հարթության եզրերը պետք է
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի
անկյունները կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն
պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ
կտրտված, իրարից առանձնացված,
անհատական օգտագործման
համար

Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950
մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10բաժինների
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և
խորությամբ պետք է նախատեսված
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x
140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների
անձնական փոքրիկ իրերի համար:
Բաց դարակների տակից պետք է
ամրացված

լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա
չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական ոտքեր, ոտքերի
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: "</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|