

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Պահարանը պատրաստված է 8 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 800 x 450 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսերի(ներսի)՝ 800 x 450 x 450 մմ ( L x Խ x Բ) չորս դարակների, 18 մմ հաստությամբ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից

պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:  
Ոտքերի տակը հատակին հավող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին  
տակից պետք է ամրացվի  
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,  
որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը  
Նախապես համաձայնեցնել  
մանկապարտեզի տնօրինության  
հետ: Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և

<p>АЛИС 1 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>	<p>аукционе под кодом</p>	<p>հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող կողմատիվա- ՀՀԼՍ-ԷԱՀԱ ՊԻՔ-24/21 նիժե իրավական փաստաթուղթը,</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>արտադրման ժամանակ տեխնիկական և որակական ստանդարտների և հրահանգ անվտանգության և էկոլոգիապես</p>
<p>28</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>մաքուր հոլմք լինելու մասին հետք է պատրաստված լինի գրառումները և այլն: Մակնշումը էկոլոգիապես մաքուր և պետք է կատարվի հատեն առողջության համար անվտանգ թույլատրվում է նաև միջազգային հոլմքից, պետք է լինի լակ հոլված, լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, իտալի, առանց օլեպների, ռուսերեն), ընտելների տարբերակով: Էկոլոգիապես մաքուր և Մակնշումը պետք է կատարվի առողջության համար անվտանգ անպահի հատվածում, որպեսզի նյութերով, անպիլմները պետք է չի պարտի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես ամրացվեն պոլիմերային կամ արտադրանքի վրա կատարելու հետոն անվտանգություն անհետադարձությամբ ընտելների: Թույլատրվում է վերոգրյալ հետք է լինեն անուր պեղեկատվությունը ամպիոնի պատրաստված մեշանային ուղեկցական թեղիկում և/կամ նյութերից, իսկ շահագործման գրքույկում (կամ համարժեք,</p>



պատրաստված դռներով փակվող, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և E0 դասի ՓՏՍ-ի գուլնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և եմուսիայով Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա 50 x 60 x 150 մմ ( Ե x L x Բ) չորս առանձին փայտյա, կամ

փոշեներկված մետաղական ոտքեր:  
Ոտքերի տակը հատակին հավող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին  
տակից պետք է ամրացվի  
պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ,  
որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով: Գույնը  
Նախապես համաձայնեցնել  
մանկապարտեզի տնօրինության  
հետ: Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և

հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ  
օգտագործված նյութերը և դրանց  
անվտանգության և էկոլոգիապես  
մաքուր հումք լինելու մասին  
գրառումները և այլն: Մակնշումը  
պետք է կատարվի հայերեն,  
թույլատրվում է նաև միջազգային  
լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն,  
ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:  
Մակնշումը պետք է կատարվի  
այնպիսի հատվածում, որպեսզի  
չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ  
տեսքը: Մակնշումն անմիջապես  
արտադրանքի վրա կատարելու  
անհնարինության դեպքում  
թույլատրվում է վերոգրյալ  
տեղեկատվությունը ամփոփել  
ուղեկցական թերթիկում և/կամ  
գրքույկում (կամ համարժեք,

					օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	------------------------------------