

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատնյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկուբաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահեռ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում

Է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողայինաջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության

Եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ

				հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՄ-ի հաստությունը)` 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկուբաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահեռ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում

Է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողայինաջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության

Եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավոդ

				հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--