

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Դամկար	Դամկար	Դամկար	Դամկար ՍՊԸ	<p>Ձգեստապահարանը պատրաստված կլինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: : Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու</p>

պարագայում մատակարարը կպարտավորվի սեղմ ժամկետներում կկատարվի համապատասխան ամրացում: Կապահովվի եւթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Կապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը կլինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պատրաստված կլինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրար

հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0դասի ՓSU-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները կունենան
մետաղական օվալաձև բռնակներ:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը շրջափակվեն 1 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ
աշխատանքային հարթության
եզրագծերը՝ 0.4մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով
(PVC): Աշխատանքային
հարթությունը կլինի անփայլ: Բոլոր
միացումներն կիրականացվի
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը կլինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և
նույն E0դասի ՓSU-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով
կունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի
հատակին հավող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից կամրացվի
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝
8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը կլինեն
կարգավորվող: Ոտքեր
հանդիսացող, տակը դրված

ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից կամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի համարժեք փաստաթուղթ :
Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես

