

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/202 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	LUXON C100-B	LUXON C100-B	LUXON C100-B	ZHEJIANG LUXON COMPRESSORS CO.,LTD	<p>Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ ներքին այրման բենզինային շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին : Ունի միաժամանակ առնվազն երկու և ավելի բալոններ լիցքավորելու հանարավորություն: Շարժիչի տարողունակությունը՝ 100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար: Գեներատորի պտույտը՝</p>

				<p>2250 պտույտ/րոպեում : Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 62մմ, 2-րդ աստիճանի տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի տրամաչափը 12մմ: Շարժաթևը (ատյու) 24մմ: Յուղի տարողությունը 0.4 լիտր: Չտիչը G10B-HL10-F000, 20°C-ի պայմաններում կարող է մշակել առնվազն 120 խորանարդ մետր սեղմված օդ: Շարժիչի պաշտպանվածությունը IP55 դասի: Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 80 ԴԲ: Չափսերը՝ երկարություն/լայնություն /բարձրություն - 710/400/400 սմ: Քաշը՝ 44 կգ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-24/202 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	LUXON C100-B	LUXON C100-B	LUXON C100-B	ZHEJIANG LUXON COMPRESSORS CO.,LTD	Устройство представляет собой компрессор с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, системами воздушного охлаждения и маслоснабжения для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом в соответствии со стандартом EN12021. Он имеет возможность заряжать как минимум два или более баллонов одновременно. Производительность двигателя: 100 л/мин. Рабочее давление: 300 бар. Скорость генератора: 2250 об/мин. Трехступенчатый, калибр 1-й

				<p>ступени 62 мм, калибр 2-й ступени 30 мм, калибр 3-й ступени 12 мм. Шатун (шатун) 24мм. Объем масла 0,4 литра. Фильтр G10B-HL10-F000 способен переработать не менее 120 кубометров сжатого воздуха температурой 20°C. Класс защиты двигателя IP55. Уровень шума: до 80 дБ. Габариты: длина/ширина/высота - 710/400/400 см. Вес: 44 кг.</p>
--	--	--	--	--