ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒԴՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեսակենտրոն	Մյուզիք Լենդ	Մյուզիք Լենդ	Տեսակենտրոն	ԾԻՐԱԳԻՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ՝ 50% /համայնքի մասնաբաժնով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն առկա են/ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆ՝ 50% Տեխնիկական բնութագիր Լույսային տեխնիկա Բեմի շարժական լույսային սարք 1. Աշխանանքային լարումը 220Վ. 2. Մետաղական

					հալոգենային Լամպի նվազագույն հզորությունը 295ՎՏ. 3. ՈՒղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներ 4. Նվազագույնը 13 նախշերով հագեցած էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 5. Նվազագույնը 14 գույներով հագեցած էլեկտրոնային հեռակառավարումով թմբուկային անիվ 6. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսի կենտրոնացում 7. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով նվազագույնը 2 տեսակի պտտվող պրիզմաներ բազմանկյուն՝ եռանիստ խարիսխներով 8. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով փայլատ ապակի 9. Էլեկտրոնային հեռակառավարումով լույսը մթեցնելու (0-100%)գործողություն + սռոբ մինչև 20 թարթոց Վ. 10. Լույսատվության անկյուը 2-4° 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12. քանակը՝ 16 հատ Բեմական լույս 6 գույնի լույսադիոդներով 1. Աշխանքային լարումը 220Վ. 2.

					Ընդհանուր լույսադիոդների նվազագույն հզորությունը 325ՎՏ. 3. Կարմիր լույս 4. Կանանչ լույս 5. Կապույտ լույս 6. Սպիտակ լույս 7. Նարնջագույն լույս 8. ուլտրամանուշակագույն լույս 9. Լույսատվության անկյուը 25° 10. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սռոբ մինչև 25 թարթոց Վ. 11. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 12. քանակը՝ 18 հատ Բեմի շարժական լույս փայլատ ապակիներով, 4 գույնի լուսադիոդներով 1. Աշխաանքային լարումը 220Վ. 2. Ընդհանուր լույսադիոդների նվազագույն հզորությունը 432ՎՏ. 3. ՈՒղղահայաց (270°) և հորիզոնական (540°) էլեկտրոնային հեռակառավարմամբ շարժումներով 4. Կարմիր լույս 5. Կանանչ լույս 6. Կապույտ լույս 7. Սպիտակ լույս 8. Ընդհանուր լուսատվության Էլեկտրոնային հեռակառավարումով անկյան 25-ից 90° փոփոխություն 9. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + ստռոբ մինչև 25 թարթոց Վ. 10.

						Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 11. քանակը՝ 23 հատ Բեմական 2-ը մեկում՝ տաք (3200Կ) և սառը (6500Կ) սպիտակ լուսադիոդային լոսատու 1. Աշխանքային լարումը 220Վ. 2. Լույսադիոդների հզորությունը 100+100ՎՏ. 3. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 20 թարթոց Վ. 4. կասետային վարագույրներ 5. Լույսատվության անկյունը 25° 6. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 7. քանակը՝ 8 հատ Բեմական լուսադիոդային քառաչքանի լուսարձակ 1. Աշխանքային լարումը 220Վ. 2. Լույսադիոդների հզորությունը 8x50ՎՏ. 3. Լույսի գույնը սպիտակ (4500Կ) 4. Լույսատվության անկյունը 120° 5. Լույսի պայծառության 0-ից 100% Էլեկտրոնային հեռակառավարում + սոռբ մինչև 20 թարթոց Վ. 6. Հեռակառավարումը (dmx) ստանդարտի ազդանշանով 7. քանակը՝ 6 հատ Լույսային սարգավորումներն աշխատացնելու

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Տեսակենտրոն	Մյուզիք Լենդ	Մյուզիք Լենդ	Տեսակենտրոն	համակարգչային ծրագիր-ինտերֆեյս 1. Մարտին լայթջոկեյ2 2. քանակը՝ 1 հատ Ալյումինե խողովակներով եռակցված ֆերմա քառակուսի տեսակի 1. Չափսերը՝ 300x300մմ. 2. Ֆերմայի երկարությամբ ձգվող գլխավոր խողովակների տրամաչափը՝ 48մմ. 3. Երկկողմանի կողպեքներ ֆերմաները իրար կցելու-երկարացնելու համար 4. 1 մետրի վրա նվազագույնը 250Կգ բեռնելու հնարավորություն 5. քանակը՝ 46 գծամետր Լուսային սարքավորումների համար նախատեսված ալյումինե կախիչներ նախատեսված պոլվազն 250Կգ-ի համար քանակը՝ 90 հատ Ղ.Մ.ԻՔԱ ազդանշանի համար նախատեսված մայուխ քանակը՝ 500 Մ. Ղ.Մ.ԻՔԱ ազդանշանի համար նախատեսված ակտիվ բաժանարար տուփ գալվանական մեկուսացումով Լարերի միացման սարքեր (Իքս Լ.Ռ) տեսկի խրիչներ Մ/Պ 200 հատ Թեթև ծուխ արտադրող սարք Վաճառողի կողմից պետք է ապահովվի լուսային տեխնիկայի տեղափոխումը և տեղադրումը

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ ДОБАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩИН РА. ДОЛЯ СООБЩЕСТВА: 50% / финансовые ресурсы, предназначенные для доли сообщества, доступны/ ДОЛЯ ГОСУДАРСТВА: 50% Техническая спецификация Световое оборудование Переносной сценический светильник. 1. Рабочее напряжение 220 В. 2. Минимальная мощность металлогалогенной лампы 295Вт. 3.

					«Գծագրային (270°)» ՀՈԱԿ-ում նախատեսված (540°) մեքենայացված էլեկտրոնային դիստանցիոն կառավարմամբ 4 Բարաբանային անիվ էլեկտրոնային դիստանցիոն կառավարմամբ, 3 օգտագործելով գոնե 13
					шаблонами. 5. Барабанное колесо с электронным дистанционным управлением, оснащенное как минимум 14 цветами. 6. Электронная дистанционная фокусировка света. 7. Минимум 2 типа вращающихся призм с электронным дистанционным управлением, многоугольные с трехгранными якорями. 8. Матовое стекло с электронным дистанционным управлением. 9. Функция затемнения (0-100%) с электронным пультом + стробоскоп до 20 миганий В. 10. Угол освещения 2-4°. 11. Пульт дистанционного управления (dmx) со стандартным сигналом. 12. количество: 16 шт. Свет сцены с 6 цветными светодиодами. 1. Рабочее напряжение 220 В. 2. Минимальная общая мощность светодиодов

					составляет 325 Вт. 3. Красный свет 4. Зеленый свет 5. Синий свет 6. Белый свет 7. Оранжевый свет 8. ультрафиолетовый свет 9. Угол освещения 25°. 10. Яркость света от 0 до 100% Электронный пульт + стробоскоп до 25 миганий В. 11. Пульт дистанционного управления (dmx) со стандартным сигналом. 12. количество: 18 шт. Переносной сценический светильник с матовым стеклом, 4 цветных светодиода. 1. Рабочее напряжение 220 В. 2. Минимальная общая мощность светодиодов составляет 432 Вт. 3. Вертикальное (270°) и горизонтальное (540°) перемещение с электронным дистанционным управлением. 4. Красный свет 5. Зеленый свет 6. Синий свет 7. Белый свет 8. Изменение угла от 25 до 90° с электронным дистанционным управлением общей освещенностью. 9. Яркость света от 0 до 100% Электронный пульт + стробоскоп до 25 вспышек В. 10. Пульт дистанционного управления (dmx) со стандартным сигналом.

						11. количество: 23 шт. Этап 2 в одном: теплая (3200K) и холодная (6500K) белая светодиодная лампа 1. Рабочее напряжение 220В. 2. Мощность светодиодов 100+100Вт. 3. Электронный пульт регулировки яркости света от 0 до 100% + стробоскоп до 20 миганий В. 4. кассетные шторы 5. Угол освещения 25°. 6. Пульт дистанционного управления (dmx) со стандартным сигналом. 7. количество: 8 шт. Четырехпрожекторный светодиодный сценический светильник 1. Рабочее напряжение 220 В. 2. Мощность светодиодов 8х50Вт. 3. Цвет света — белый (4500K). 4. Угол освещения 120°. 5. Электронный пульт регулировки яркости света от 0 до 100% + стробоскоп до 20 миганий. 6. Пульт дистанционного управления (dmx) со стандартным сигналом. 7. количество: 6 шт. Компьютерный программный интерфейс для управления световым оборудованием 1. Мартин Лайтжокей2 2. количество: 1 шт.

					Ферма квадратного типа, сваренная из алюминиевых трубок. 1. Размеры: 300х300 мм. 2. Диаметр основных труб, проходящих по длине фермы: 48 мм. 3. Двусторонние замки для соединения-выдвижения ферм. 4. Возможность загрузки не менее 250 кг на 1 метр. 5. количество: 46 строк Алюминиевые подвесы для светильников весом не менее 250 кг. Количество: 90 шт. Размер кабеля для сигнала DMIX: 500 м. Активный разветвитель сигнала D.M.IX с гальванической развязкой, минимум 4 выхода, количество: 2 (X.L.R) вилки M/P 200 шт. Легкий дымогенератор Поставщик должен обеспечить транспортировку и монтаж осветительного оборудования в «Губернском доме культуры», включая необходимый металлокаркас. Гарантийный срок устройств должен составлять не менее 3 лет с момента установки, приемки-передачи.