

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                |                                   |                                   |                                   |   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը             | ապրանքային<br>նշանը               | մակնիշը                           | արտադրողի<br>անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4                  | անխափան<br>սնուցման<br>աղբյուրներ | անխափան<br>սնուցման<br>աղբյուրներ | անխափան<br>սնուցման<br>աղբյուրներ | անխափան<br>սնուցման<br>աղբյուրներ | <p>Անխափան սնուցման սարք ՄՈՒՏՔ<br/>                     Լարում -208/220/230/240 VAC<br/>                     Լարման դիապազոն -120-300 VAC<br/>                     (Based on load at 50%) 180-280 VAC<br/>                     (Based on load at 100%)<br/>                     Հաճախականության - 40Hz ~ 70 Hz<br/>                     Հզորությունը կազմում է<br/>                     2000VA/1800W: Հզորության<br/>                     գործակից - 0.99 @ Nominal Voltage<br/>                     (100% Last) Ելք - նոմինալ լարում<br/>                     208/220/230/240 VAC AC լարման<br/>                     կարգավորում <math>\pm 1\%</math><br/>                     Հաճախականության տիրույթ<br/>                     (սինխրոն տիրույթ) - 47~ 53 Hz or<br/>                     57 ~ 63 Hz Հաճախականության</p> |

տիրույթ (Batt. Ռեժիմ) - 50 Hz or 60 Hz  $\pm$  0.5% Ընթացիկ առավելագույն գործակիցը - 3:1 Հարմոնիկ աղավաղում - 3 % THD (Linear Load), 6 % THD (Non-linear Load) AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ - AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ Շրջանցող ինվերտոր - 4 ms (Typical) Ազդանշանի ձև (Բաթ. Ռեժիմ) - Մաքուր սինուս ալիք Line Mode - 90% Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - 88% Մարտկոցի տեսակը - 12 V/9 Ah Մարտկոցի քանակը - 6 վերալիցքավորման ժամանակ 4 hours recover to 90% capacity Լիցքավորման հոսանք (առավելագույնը) 1.0 A Լիցքավորման լարումը 82.1 VDC  $\pm$ 1% LCD Էկրան Last level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators ԱՀԱԶԱՆԳ Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - Լսվում է յուրաքանչյուր 4 վայրկյանը մեկ Ցածր մարտկոց - Հնչում է ամեն վայրկյան Գերբեռնվածություն - Ամեն վայրկյան երկու անգամ հնչում է AC ելքային միակցիչ - 6 x IEC 320 C13 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Smart RS-232 / USB - Supports Windows

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10,<br>Linux and MAC երաշխիք` 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦ72Р-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4          |                        |               |       |                            |                            |