

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 19 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | <p>"Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն</p> |

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված
ամրակցումներով: Աշխատանքային
հարթության եզրերը պետք է
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի
անկյունները կլորացվեն, կամ
անկյուններին ամրացվեն
պլաստմասե կամ ռետինե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ
կտրտված, իրարից առանձնացված,
անհատական օգտագործման
համար

Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950
մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10բաժինների
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և
խորությամբ պետք է նախատեսված
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x
140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների
անձնական փոքրիկ իրերի համար:
Բաց դարակների տակից պետք է
ամրացված

լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա
չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական ոտքեր, ոտքերի
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: "</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 19 | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | НАРВАКИ ООО | <p>«Внешние размеры мобильного шкафа составляют: 1081 x 150 x 1064 мм (Д x В x Ш), он должен быть полностью изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены 1-2 кромочную пластиковую ленту толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости - пластиковую ленту толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ).</p> <p>Все соединения выполняйте с помощью скрытых креплений. Края рабочей поверхности следует отполировать и обработать,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>передние углы закруглить, либо к углам прикрепить пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Кюветный шкаф имеет 10 вырезанных отдельных открытых ячеек, предназначенных для индивидуального использования, внутренние размеры которых составляют 100 x 150 x 950 мм (Д x В x Ш). В верхней части всех 10 секций по всей ширине и глубине должны быть обозначены места размерами: 100 x 150 x 140 мм (Д x В x В) под открытые полки для личных вещей детей. Под открытыми полками следует закрепить двухпозиционную металлическую вешалку. Мобильный шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки, высота ножек не менее 100 мм. На торцы краев той части, которая касается пола под ногами, следует прикрепить накладки из темного пластика толщиной не менее 8 мм. Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада.</p> |
|--|--|--|--|--|

