

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Benchtop pH	PH-400F	PH-400F	BOYN INDUSTRIAL	Սեղանի pH մետր pH հաշվիչը գործիք է, որն օգտագործվում է լուծույթի թթվայնությունը կամ ալկալայնությունը չափելու համար, որը հայտնի է նաև որպես pH: LCD Էկրան 5.7 անկյունագծով: Պարամետրերը ոչ պակաս քան pH, ջերմաստիճան, MV PH արժեքների միջակայքը -2ից 20pH Թողունակությունը 0,01 pH Ճշգրտությունը $\pm 0,002$ pH 5 տրամաչափման կետ MV միջակայքը -2000-ից 2000 մվ Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1; 0,01 մվ Ճշգրտությունը $\pm 0,1$ մվ

				<p>Ջերմաստիճանի միջակայքը -10 -135 °C Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1°C Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±0,1°C Տվյալների պահեստ 500 յուրաքանչյուր արդյունքի համար USB կամ RS-232 կապի միակցիչների առկայություն Սնուցում 100-240Վ Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Benchtop pH	PH-400F	PH-400F	BOYN INDUSTRIAL	Սեղանի pH մետր pH հաշվիչը գործիք է, որն օգտագործվում է լուծույթի թթվայնությունը կամ ալկալայնությունը չափելու համար, որը հայտնի է նաև որպես pH: LCD Էկրան 5.7 անկյունագծով: Պարամետրերը ոչ պակաս քան pH, ջերմաստիճան, MV PH արժեքների միջակայքը -2ից 20pH Թողունակությունը 0,01 pH Ճշգրտությունը $\pm 0,002$ pH 5 տրամաչափման կետ MV միջակայքը -2000-ից 2000 մվ Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1; 0,01 մվ Ճշգրտությունը $\pm 0,1$ մվ

				<p>Ջերմաստիճանի միջակայքը -10 -135 °C Թողունակությունը ոչ պակաս քան 0,1°C Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան ±0,1°C Տվյալների պահեստ 500 յուրաքանչյուր արդյունքի համար USB կամ RS-232 կապի միակցիչների առկայություն Սնուցում 100-240Վ Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է , չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--