

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա

շարժվող գգրոց, չափսերը՝
410x460x590 մմ, երեք դարակներով
համապատասխանաբար չափսերով՝
140,140,270 մմ, հնարավոր
առավելագույն խորությամբ,
միասնական փականով փակվող,
դարակները բացվում և փակվում են
փափուկ փակվող, անաղմուկ,
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):
Գրասեղանը, կողապատերը
(ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և
պոլիմերային եզրաժապավենները
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի
գույնի, բաց երանգի: Դարակները
պետք է ունենան օվալաձև
մետաղական բռնակներ, որոնց
երկարությունը պետք է լինի
առնվազն 100 մմ: Միացումներն
իրականացնել երաշխավորված և
թաքնված ձգանների միջոցով:
Աշխատանքները պետք է
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց
ծլեպների, անհրաժեշտության
դեպքում լաքապատված
(էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն
նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունային
լուծումները պետք է կատարվի
հստակ գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի համապատասխան
ըստ նպատակային նշանակության
օգտագործման համար
նախատեսված չափսային
պահանջներին, ցանկալի է նաև
ոտքերը լինեն կարգավորման
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝
շահագործման ժամանակ:
Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի

				<p>стол должен иметь в своей рабочей поверхности пазы для размещения проводов в соответствии с требованиями к размещению проводов в составе стола 4х4х450х600 мм, и колесики для перемещения стола по рабочей плоскости в соответствии с требованиями к высоте (ножке) стола мм. Крышка стола должна быть изготовлена из материала, который должен быть устойчив к воздействию влаги и температуры окружающей среды и соответствовать требованиям ПБХ или аналогичным, для форм краев</p>
				<p>участка, соприкасающегося с полом, должны быть прикреплены ножки высотой 5-6 мм. В верхнем правом или левом краевых углах рабочей плоскости стола должно быть расположено сквозное отверстие для проводов компьютерного оборудования с расположенными запирающими заглушками в соответствии с чертежом. Стол должен иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках., размеры: 410х460х590 мм, с тремя полками размером 140,140,270 мм соответственно, с максимальной возможной глубиной, закрывающимися на один</p>

замок, полки открываются и закрываются с помощью мягких, бесшумных, качественных ползунков (саляска). стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и полимерные ленты с бортиками должны быть одного цвета, натурального дерева, светлого оттенка. полки должны иметь металлические рукоятки овальной формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков: Работы должны выполняться из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должны быть отполированы, без отслоений, при необходимости покрыты лаком (экологически чистыми и безопасными для здоровья материалами). Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, поставщик обязуется заменить поставляемый товар в кратчайшие

сроки и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, цветовые решения должны быть выполнены с четким окрашиванием, без производственных отходов. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размерам, предусмотренным для использования по назначению, также желательно, чтобы ножки были регулируемыми и удобными во время эксплуатации. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой и, по первому требованию, должны быть представлены на соответствие продукта, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). Должно быть установлено гарантийное обслуживание не менее 1 года с целью устранения, ремонта и/или

замены производственных дефектов и возможных несоответствий. На продукте должна быть нанесена маркировка, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой для производства, материалы, использованные при производстве, и записи об их безопасности и том, являются ли они экологически чистым сырьем и т. д. Маркировка должна быть сделана на армянском языке, также допускается на международном языке (в частности, английском, русском), в удобочитаемом варианте. Маркировка должна быть сделана на участке, чтобы не нарушить общий эстетический вид. В случае невозможности нанесения маркировки непосредственно на продукцию допускается обобщение вышеуказанной информации в сопроводительном листе и/или брошюре (или аналогичном, например, в техническом

					паспорте). Изображение в файле, прилагаемом к порции 1:
--	--	--	--	--	--